Metallkraft RBM 305 / RBM 610-08 / RBM 1000-20 Eco / RBM 1050-10 / RBM 1050-22 - Calandra manual de 3 rolos

Referências: 473780112 · 473780618 · 473813103 · 473813101 · 473781301

- Rolos em aço (só RBM 305, RBM 610-08)
- Rolo superior basculante para facilitar a remoção da peça de trabalho
- Disposição assimétrica dos rolos para facilitar a pré-dobragem (só RBM 305, RBM 610-08)
- Cilindro lateral inclinável para dobragem cónica (só RBM 305, RBM 610-08)
- Rolo de aperto e rolo lateral com ranhura para inserção de fio (só RBM 305, RBM 610-08)
- Acionamento do rolo através de manivela e caixa de velocidades (só RBM 305, RBM 610-08)
- Particularmente prática e, por isso, adequada para trabalhos em espaços reduzidos (só RBM 305, RBM 610-08)
- Devido à baixa resistência das ondas, é ideal para aplicações em filigrana (só RBM 305, RBM 610-08)
- Máquina de dobrar de 3 rolos para a produção de todas as peças de forma redonda, como tubos, cilindros, etc (só RBM 305, RBM 610-08)
- Construção simples e sólida (só RBM 305, RBM 610-08)
- Lubrificação através de bocal de lubrificação (só RBM 305)
- O rolo superior é ajustável, o que facilita a remoção da peça acabada
- O rolo traseiro é ajustável individualmente, o que permite também um trabalho cónico (só RBM 305, RBM 610-08)
- Ajustes baseados em confortáveis parafusos de ajuste de rolos de grandes dimensões (só RBM 305, RBM 610-08)
- Construção pesada e estável em ferro fundido (só RBM 1000-20 Eco, RBM 1050-10, RBM 1050-22)
- Sistema assimétrico de 3 rolos para facilitar a pré-curvatura (só RBM 1000-20 Eco, RBM 1050-10, RBM 1050-22)
- Acionamento dos rolos através de manivela (só RBM 1000-20 Eco, RBM 1050-10, RBM 1050-22)
- Adequada para dobrar fios com diâmetros de 3, 5 e 8 mm (só RBM 1000-20 Eco, RBM 1050-10, RBM 1050-22)
- Fixação rápida da chapa metálica por meio de uma alavanca (só RBM 1000-20 Eco, RBM 1050-10, RBM 1050-22)



Características técnicas

Dados técnicos	RBM 305 · Ref. 3780112	RBM 610-08 · Ref. 3780618	RBM 1000-20 Eco · Ref. 3781301	RBM 1050-10 · Ref. 3813101	RBM 1050-22 · Ref. 3813103

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metallkraft RBM 305 / RBM 610-08 / RBM 1000-20 Eco / RB... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	RBM 305 · Ref. 3780112	RBM 610-08 · Ref. 3780618	RBM 1000-20 Eco · Ref. 3781301	RBM 1050-10 · Ref. 3813101	RBM 1050-22 · Ref. 3813103
Largura máxima de trabalho	**305 mm**	**610 mm**	**1000 mm**	**1050 mm**	**1050 mm**
Diâmetro do rolo superior	**25 mm**	**38 mm**	**60 mm**	**56 mm**	**75 mm**
Diâmetro da ranhura de inserção do fio	**4/6/8 mm**	**4,8 / 6,4 / 8 mm**	**-**	**-**	**-**
Capacidade máx. de enrolamento em aço (400 N/mm²)	**0,80 mm**	**0,80 mm**	**2,0 mm**	**1,0 mm**	**2,0 mm**
Diâmetro mínimo de enrolamento	**40 mm**	**60 mm**	**100 mm**	**84 mm**	**115 mm**
Dimensões (C x L x A)	**580 x 210 x 255 mm**	**885 x 220 x 340 mm**	**1542 x 550 x 1040 mm**	**1400 x 700 x 1120 mm**	**1400 x 700 x 1160 mm**
Peso líquido	**14 kg**	**37 kg**	**200 kg**	**185 kg**	**300 kg**
Código Stuermer	**3780112**	**3780618**	**3781301**	**3813101**	**3813103**
EAN	**4036351028802**	**4036351032236**	**4036351032212**	**4036351028871**	**4036351028765**
Referência Maqser	**473780112**	**473780618**	**473781301**	**473813101**	**473813103**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt