MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

PME líder '24

Aircomp MF - Micro filtro de ar comprimido 0,01 micron - 1/4" a 3/4"

Referências: 4000050 · 4000052 · 4000056

- Micro filtro coalescente com grau de filtragem de 0,01 micron
- Retém aerossóis de óleo e partículas muito finas que o filtro F deixa passar
- Instala-se a seguir ao filtro F de 20 micron, nunca isolado
- Indicado para pintura, instrumentação e alimentação de ferramentas sensíveis
- Copo com proteção externa metálica, sem manómetro
- Quatro versões, com ligações de 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4"
- Sequência habitual na linha: compressor → secador → filtro F → micro filtro MF → regulador ou filtro regulador → lubrificador, junto ao ponto de utilização



Versões disponíveis

Modelo	Ligação	Grau de filtragem
MF 1/4"	**1/4"**	**0,01 micron**
MF 3/8"	**3/8"**	**0,01 micron**
MF 1/2"	**1/2"**	**0,01 micron**
MF 3/4"	**3/4"**	**0,01 micron**

Características técnicas

Tipo	**Micro filtro coalescente de ar comprimido**
Grau de filtragem	**0,01 micron**
Copo	**Com proteção externa**
Manómetro	**Não incluído**
Ligações	**1/4", 3/8", 1/2" e 3/4"**
N.º de versões	**4**
Posição na linha	**Depois do filtro F de 20 micron**
Marca	**Aircomp (Stampotecnica)**
Origem	**Itália**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt