Aircomp L - Lubrificador com proteção externa e manómetro - 1/4" a 1"

Referências: 4000215 · 4000220 · 4000230 · 4000250

- Lubrificador de linha: doseia óleo no ar comprimido em proporção ao caudal
- Pressão máxima de 12,5 bar
- Protege ferramentas pneumáticas, cilindros e válvulas do desgaste e da ferrugem
- Copo com proteção externa metálica e visor de nível
- Monta-se sempre a seguir ao filtro e ao regulador, o mais perto possível da ferramenta
- Quatro versões, com ligações de 1/4", 3/8", 1/2" e 1"
- Sequência habitual na linha: compressor → secador → filtro F → micro filtro MF → regulador ou filtro regulador → lubrificador, junto ao ponto de utilização



Versões disponíveis

Modelo	Ligação	Pressão máxima
L 1/4"	**1/4"**	**12,5 bar**
L 3/8"	**3/8"**	**12,5 bar**
L 1/2"	**1/2"**	**12,5 bar**
L 1"	**1"**	**12,5 bar**

Características técnicas

Tipo	**Lubrificador de ar comprimido**
Pressão máxima	**12,5 bar**
Copo	**Com proteção externa e visor de nível**
Ligações	**1/4", 3/8", 1/2" e 1"**
N.º de versões	**4**
Posição na linha	**Depois do filtro e do regulador**
Marca	**Aircomp (Stampotecnica)**
Origem	**Itália**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt