

Telwin T-Charge 12 / 20 / 26 EVO - Carregador e testador de baterias Pulse Tronic com ecrã LCD

Referências: 411T807595 · 411T807850 · 411T807856

- Aparelho eletrónico multifunções para carga, manutenção e teste de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e lítio, com ecrã LCD
- Carga e manutenção automáticas em Pulse Tronic, com programas específicos para a tecnologia de bateria selecionada
- Função BOOST para carga rápida e função COLD para carga e manutenção a baixas temperaturas
- Função RECOVERY para recuperação de baterias sulfatadas
- Função TEST para bateria, arranque e alternador
- Função SUPPLY: alimentação estável durante a troca de bateria
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade
- T-Charge 12 EVO: baterias de 6 V/12 V; T-Charge 20 EVO e 26 EVO: baterias de 12 V/24 V



Características técnicas

Dados técnicos	T-Charge 12 EVO Ref. 807850	T-Charge 20 EVO Ref. 807856	T-Charge 26 EVO Ref. 807595
Alimentação	100 – 240 V monofásica	100 – 240 V monofásica	230 V monofásica
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Potência absorvida em carga	59 W	115 W	232 W
Tensão de carga	6 / 12 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Corrente de carga efetiva	4 A	8 / 4 A	16 / 8 A
Corrente de carga nominal (EN 60335-2-29)	4 A	8 / 4 A	16 / 8 A
Capacidade mínima da bateria	2 Ah	5 Ah	10 Ah
Capacidade máxima da bateria	70 Ah	180 Ah	250 Ah
Grau de proteção	IP65	IP65	IP44
Dimensões (C x L x A)	5,5 x 21,6 x 8,5 cm	6,7 x 27 x 12 cm	6,7 x 27 x 12 cm
Peso	0,62 kg	1,35 kg	1,6 kg
Referência Maqser	411T807850	411T807856	411T807595

Composição por versão

TELWIN T-CHARGE 12 EVO

T-CHARGE 12 EVO · Ref. 807850 · 6/12 V

- Carregador de baterias Telwin T-Charge 12 EVO
- Cabo de carga com pinças

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 23/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Telwin T-Charge 12 / 20 / 26 EVO - Carregador e testador d... (cont.)

- Cabo de carga com terminais de olhal

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN T-CHARGE 20 EVO

T-CHARGE 20 EVO • Ref. 807856 • 12/24 V

- Carregador de baterias Telwin T-Charge 20 EVO
- Cabo de carga com pinças
- Cabo de carga com terminais de olhal

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN T-CHARGE 26 EVO

T-CHARGE 26 EVO • Ref. 807595 • 12/24 V

- Carregador de baterias Telwin T-Charge 26 EVO
- Cabo de carga com pinças
- Cabo de carga com terminais de olhal

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.