

Telwin Electromig 330 Wave / 330 Wave Aqua - Aparelho de soldar inverter MIG-MAG pulsado, MMA e TIG DC trifásico 400V 300A

Referências: 411T816061 · 411T816062

- Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/FLUX com gás/BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift, com funcionamento contínuo e pulsado, controlado por microprocessador
- O sistema WAVE OS permite operações de soldadura personalizadas de acordo com as necessidades do utilizador, deteta e analisa as operações de soldadura guardando os dados via USB e simplifica o trabalho graças à regulação SYNERGIC dos parâmetros
- Máxima versatilidade para assegurar uma ampla gama de aplicações, da manutenção à instalação e intervenções em oficinas
- Permite trabalhar diferentes materiais (aço, aço inoxidável, alumínio) e brasar chapas de zinco galvanizadas, com processos de soldadura específicos de baixa transferência térmica (ROOT-MIG e ATC) e processos específicos para alumínio e brasagem (AB PULSE e AB PoP)
- O controlo inteligente e automático do arco garante, a cada momento, elevadas performances de soldadura em todas as condições de trabalho, com diferentes materiais e/ou gases
- Vários programas de soldadura armazenados, com possibilidade de guardar, detetar e exportar programas personalizados
- Dispositivo VRD
- Electromig 330 Wave Aqua: com unidade de arrefecimento a água



Características técnicas

Dados técnicos	Electromig 330 Wave Ref. 816061	Electromig 330 Wave Aqua Ref. 816062
Alimentação	400 V trifásica	400 V trifásica
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Gama de regulação	20 – 300 A	20 – 300 A
Corrente máxima (EN 60974-1)	270 A a 30 %	270 A a 30 %
Corrente a 60 %	205 A	205 A
Tensão em vazio	63 V	63 V
Corrente absorvida máxima	15 A	15 A
Corrente absorvida a 60 %	10 A	10 A
Potência absorvida máxima	9 kW	9 kW
Potência absorvida a 60 %	6,5 kW	6,5 kW

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 17/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Telwin Electromig 330 Wave / 330 Wave Aqua - Aparelho de... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	Electromig 330 Wave Ref. 816061	Electromig 330 Wave Aqua Ref. 816062
Fusível de rede	16 A	16 A
Eficiência	90 %	90 %
Fator de potência (cos ?)	0,9	0,9
Ø de elétrodos	1,6 – 6 mm	1,6 – 6 mm
Ø de fio — aço	0,6 – 1,2 mm	0,6 – 1,2 mm
Ø de fio — inox	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Ø de fio — alumínio	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Ø de fio — fluxado	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Ø de fio — brasagem	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Grau de proteção	IP23	IP23
Dimensões (C x L x A)	86,5 x 39 x 91,5 cm	86,5 x 39 x 91,5 cm
Peso	39 kg	49 kg
Referência Maqser	411T816061	411T816062

Composição por versão

TELWIN ELECTROMIG 330 WAVE

ELECTROMIG 330 WAVE • Ref. 816061 • 400 V

- Gerador Electromig 330 Wave Base (400 V) — ref. 816064
- Tocha MIG MT25, 3 m
- Cabo com pinça de massa

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN ELECTROMIG 330 WAVE AQUA

ELECTROMIG 330 WAVE AQUA • Ref. 816062 • 400 V

- Gerador Electromig 330 Wave Base (400 V) — ref. 816064
- Tocha MIG MT500 Aqua, 3 m (arrefecida a líquido)
- Unidade de arrefecimento GRA 3300
- Cabo com pinça de massa

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.