Telwin Maxima 160 Synergic - Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/Flux 150A 230V - 816085

Referência: 411T816085

- Aparelho de soldar inverter de fio contínuo MIG-MAG/FLUX/BRAZING
- Grande versatilidade na utilização de vários tipos de materiais (aço, aço inoxidável, alumínio) e em todas as aplicações possíveis, desde operações de manutenção a trabalhos de instalação
- A regulação SYNERGIC dos parâmetros da soldadura facilita a utilização e garante excelentes resultados, mesmo para utilizadores menos experientes
- Leve e compacto, é facilmente transportado para qualquer local de trabalho, seja em ambientes fechados ou exteriores
- Adequado para soldadura NO GAS/Flux, pode transformar-se em MIG-MAG com o kit opcional
- Inversão de polaridade para soldadura GAS MIG-MAG/BRAZING
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, motogerador (+/- 15%)



Características técnicas	
Código Telwin	**816085**
Alimentação	**230 V monofásica**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Gama de regulação	**20 – 150 A**
Corrente máxima (EN 60974-1)	**115 A a 20 %**
Corrente a 35 %	**85 A**
Corrente a 60 %	**65 A**
Tensão em vazio	**44 V**
Corrente absorvida máxima	**18 A**
Corrente absorvida a 60 %	**9 A**
Potência absorvida máxima	**2,6 kW**
Potência absorvida a 60 %	**1,2 kW**
Fusível de rede	**16 A**
Eficiência	**86 %**
Fator de potência (cos ?)	**0,7**
Ø de fio — aço	**0,6 – 0,8 mm**
Ø de fio — inox	**0,8 mm**
Ø de fio — alumínio	**0,8 – 1 mm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Maxima 160 Synergic - Aparelho de soldar inverter... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Ø de fio — fluxado	**0,8 – 0,9 mm**
Ø de fio — brasagem	**0,8 mm**
Classe de isolamento	**H**
Grau de proteção	**IP23**
Dimensões (C x L x A)	**45 x 23,5 x 37 cm**
Peso	**9,29 kg**
Referência Maqser	**411T816085**

Composição / âmbito da entrega

TELWIN MAXIMA 160 SYNERGIC

MAXIMA 160 SYNERGIC · Ref. 816085 · 230 V

- Aparelho de soldar Telwin Maxima 160 Synergic
- Cabo de 16 mm², 1,8 m
- Tocha MIG TW 160, 2 m
- Pinça de massa Colorado 150B (150 A)

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt