Telwin Advance 227 XT MV/PFC VRD - Aparelho de soldar inverter MMA e TIG DC multivoltagem 100-240V 200A com mala - 816249

Referência: 411T816249



- Aparelho de soldar inverter MMA e TIG (ignição LIFT) em corrente contínua (DC)
- Possibilidade de utilização com uma vasta gama de materiais: aço, aço inoxidável, titânio, cobre, níquel e suas ligas
- Multivoltagem: utilização com qualquer fonte de alimentação variável dentro de uma vasta gama (100÷240V) e funcionamento com tensões instáveis e flutuantes
- Dispositivo MV/PFC: garante o máximo desempenho mesmo de linhas domésticas com absorção 30% inferior à dos soldadores de igual potência
- Dispositivo VRD: reduz a tensão de saída a um nível seguro quando o aparelho de soldar está ligado, mas não existem condições para a soldadura. Isto garante a segurança do operador: ele pode entrar em contacto com o eletrodo sem riscos, até que as operações de soldadura sejam retomadas (para utilização em ambientes húmidos, tais como minas, estaleiros, etc).
- Robusta e resistente aos impactos
- Compacto e leve
- Conector rápido Ø 50 mm
- Visor LCD para visualização da corrente de soldadura
- Regulações MMA: arc force e hot start
- Elétrodos MMA: rútilo, básico, aço inoxidável e ferro fundido
- Utilização de cabos de extensão até 250m
- Proteção termostática, picos de corrente, sobretensão, baixa tensão, motogerador (+/-15%)

Características técnicas	
Código Telwin	**816249**
Alimentação	**100-120 / 200-240 V monofásica**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Gama de regulação	**10 – 120(150) / 10 – 200 A**
Corrente máxima (EN 60974-1)	**120@30% (150@30%) / 200@30% A**
Corrente a 35 %	**110(140) / 160 A**
Corrente a 60 %	**95(125) / 125(135) A**
Tensão em vazio	**81 V**
Corrente absorvida máxima	**33(25) / 27(19) A**
Corrente absorvida a 60 %	**24(20) / 16,5(11) A**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Advance 227 XT MV/PFC VRD - Aparelho de soldar i... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Potência absorvida máxima	**3,1(2,4) / 5,2(3,6) kW**
Potência absorvida a 60 %	**2,3(1,9) / 3,2(2,1) kW**
Potência mínima do motogerador	**5 / 8 kW**
Fusível de rede	**15 (20) / 16 A**
Eficiência	**84 %**
Fator de potência (cos ?)	**0,98**
Ø de elétrodos	**1,6 – 4 mm**
Grau de proteção	**IP23**
Dimensões (C x L x A)	**37,5 x 50 x 22 cm**
Peso	**11,64 kg**
Referência Maqser	**411T816249**

Composição / âmbito da entrega

Telwin Advance 227 XT MV/PFC VRD

ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD · Ref. 816249 · 100–240 V

- Aparelho de soldar Telwin Advance 227 XT MV/PFC VRD
- Cabo de 25 mm², 3 m, com ficha Atlas 50
- Cabo de 25 mm², 2 m, com ficha Atlas 50
- Pinça de massa Toledo 300
- Porta-elétrodos Dallas 300 (300 A)
- Mala em alumínio

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt