Telwin Infinity TIG 225 DC - Aparelho de soldar inverter TIG DC pulsado e MMA 230V 200A - 816516

Referência: 411T816516

- Aparelho de soldar inverter TIG DC (HF ou LIFT), TIG pulsado (PULSE e EASY PULSE) e MMA
- Utilização com diversos tipos de materiais, como aço, aço inoxidável, titânio, cobre, níquel e respetivas ligas
- A modalidade PULSE (também na versão simplificada EASY PULSE) garante excelentes resultados em qualquer espessura, mesmo nas mais finas: reduz a deformação do material e assegura uma elevada estabilidade do arco
- TIG: funcionamento em pulsado e pulsado EASY, em 2/4 tempos e Bi-Level
- Regulação de múltiplos parâmetros da curva de soldadura: corrente inicial/final, tempo de soldadura por pontos, pré/pós-gás, rampa de subida/descida da corrente, balance e frequência de pulsado
- Função avançada THINSPOT para soldadura por pontos de chapas muito finas
- Predisposição para comando à distância
- MMA: regulação de hot start e arc force, proteção anti-stick e dispositivo VRD
- Ecrã LCD para uma interação simplificada e uma visualização e configuração imediatas dos parâmetros
- Sistema de arrefecimento por túnel de ar dedicado, que protege contra o pó e a sujidade, para maior fiabilidade ao longo do tempo
- Assegura os melhores desempenhos mesmo com subtensões (até -15%) e sobretensões (+15%)
- Proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente e sujidade interna



Características técnicas	
Código Telwin	**816516**
Alimentação	**230 V monofásica**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Gama de regulação	**5 – 200 A**
Corrente máxima (EN 60974-1)	**200 A a 30 %**
Corrente a 60 %	**130 A**
Tensão em vazio	**70 V**
Corrente absorvida máxima	**30 A**
Corrente absorvida a 60 %	**15 A**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Infinity TIG 225 DC - Aparelho de soldar inverter TIG... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Potência absorvida máxima	**4,8 kW**
Potência absorvida a 60 %	**3,4 kW**
Fusível de rede	**16 A**
Eficiência	**86 %**
Fator de potência (cos ?)	**0,7**
Ø de elétrodos	**1,6 – 4 mm**
Grau de proteção	**IP23**
Dimensões (C x L x A)	**40,5 x 15,5 x 29 cm**
Peso	**10,4 kg**
Referência Maqser	**411T816516**

Composição / âmbito da entrega

TELWIN INFINITY TIG 225 DC

INFINITY TIG 225 DC · Ref. 816516 · 230 V

- Aparelho de soldar Telwin Infinity TIG 225 DC
- Cabo de 25 mm², 3 m, com ficha Atlas 50
- Mangueira de gás com conector e abraçadeiras
- Tocha TIG ST17, 4 m, ficha AX50, 5 pinos

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt