Telwin Supermig 600i XD - Aparelho de soldar inverter MMA e TIG DC-Lift 600A trifásico 230/400V - 816913

Referência: 411T816913



- Aparelho de soldar inverter MMA e TIG DC-Lift
- Flexibilidade de utilização com diferentes materiais (aço, aço inox, aços de alta resistência, alumínio, etc.) e ampla variedade de campos de aplicação (indústria, carpintaria metálica, construções, etc.).
- Projetado para a soldadura de elétrodos celulósicos e elétrodos revestidos de tipo alumínio (E4043), rútilo, básico, inox, ferro fundido
- O modelo XD é caracterizado por um duty cycle elevado para trabalhos contínuos e aplicações particularmente exigentes
- Particularmente resistente a sujidade e pó, graças à construção especial do sistema de ventilação que, seguindo um túnel dedicado, permite preservar os componentes eletrónicos garantindo uma maior duração ao longo do tempo
- O ecrã gráfico permite uma visão clara dos principais parâmetros de soldadura e das configurações do produto
- A soldadura com elétrodo é feita em corrente contínua e em corrente pulsada
- A modalidade pulsada (MMA Pulse) é recomendada com elétrodos básicos na soldadura posicional e garante menos salpicos e reprocessamentos e uma maior qualidade do cordão de soldadura
- Está disponível a função de goivagem (GOUGING) com a utilização de elétrodos em carvão
- O baixo peso e o tamanho compacto também garantem uma fácil portabilidade para todos os locais de intervenção, tanto no interior como no exterior
- Robusto, resistente a choques e pó
- Peso e dimensões reduzidos
- Elevada poupança energética
- Ecrã LCD retroiluminado
- MMA: regulações em MMA: hot start, arc force
- MMA: proteção antistick
- MMA: dispositivo VRD
- Proteções termostática, sobretensão (+15%), subtensão (-25%), sobrecorrente, motogerador

Características técnicas

Código Telwin	**816913**
Alimentação	**230 / 400 V trifásica**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Supermig 600i XD - Aparelho de soldar inverter MM... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Tolerância da rede	**-25 / +15 %**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Gama de regulação (400 V)	**20 – 600 A**
Gama de regulação (230 V)	**20 – 400 A**
Corrente máxima (EN 60974-1) (400 V)	**500 A a 60 %**
Corrente máxima (EN 60974-1) (230 V)	**400 A a 60 %**
Corrente a 60 % (400 V)	**500 A**
Corrente a 60 % (230 V)	**400 A**
Corrente a 100 % (400 V)	**400 A**
Corrente a 100 % (230 V)	**310 A**
Tensão em vazio (400 V)	**71 V**
Tensão em vazio (230 V)	**86 V**
Corrente absorvida máxima (400 V)	**39 A**
Corrente absorvida máxima (230 V)	**46 A**
Potência absorvida máxima (400 V)	**22,4 kW**
Potência absorvida máxima (230 V)	**15,3 kW**
Potência absorvida em repouso	**34 W**
Fusível de rede (400 V)	**32 A**
Fusível de rede (230 V)	**40 A**
Eficiência	**89 %**
Ø de elétrodos	**1,6 – 8 mm**
Cabo de alimentação	**3 m**
Classe de compatibilidade eletromagnética	**A**
Normas	**EN 60974 – 1 /-5 /-10**
Classe de isolamento	**F**
Grau de proteção	**IP23**
Dimensões (C x L x A)	**63 x 27,4 x 50 cm**
Peso	**38,30 kg**
Referência Maqser	**411T816913**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Supermig 600i XD - Aparelho de soldar inverter MM... (cont.)

Composição / âmbito da entrega

Telwin Supermig 600i XD

SUPERMIG 600I XD · Ref. 816913 · 230/400 V

- Aparelho de soldar Telwin Supermig 600i XD
- Gancho para tocha
- Suporte de suspensão
- Cabo de massa de 95 mm², 3 m, com pinça e ficha Atlas 95

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt