Telwin Technomig 233 Treo Synergic - Aparelho de soldar inverter MIG-MAG, MMA e TIG DC 230V com 3 tochas - 816965

Referência: 411T816965



- Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/FLUX com gás/BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift, completo com 3 tochas
- Ideal para todas as necessidades de reparação e manutenção em oficinas
- A presença de 3 tochas MIG/MAG permite trabalhar com diferentes tipos e diâmetros de fio de forma rápida e eficiente: é possível passar de um material para outro (aço, aço inoxidável, aço HSS de alta resistência, soldadura por brasagem de chapa galvanizada, alumínio) sem mudar de tocha ou de bobinas
- Equipado com 3 tochas e 3 alimentadores de fio (bobinas de fio compatíveis Ø 200)
- A rápida regulação sinérgica dos parâmetros de soldadura, graças à tecnologia One Touch, torna a utilização simples e intuitiva: basta definir a espessura e começar a soldar
- As curvas sinérgicas carregam-se automaticamente em função da espessura, do material e do gás selecionado — 27 curvas sinérgicas disponíveis
- Também é possível ajustar manualmente o comprimento do arco: este ajuste permite modificar a forma do cordão de soldadura de acordo com o estilo do soldador
- A tecnologia ATC, made-in-Telwin, permite obter com grande facilidade excelentes soldaduras em espessuras finas graças ao controlo avançado do arco
- O ecrã LCD gráfico a cores assegura uma leitura clara e imediata de todos os parâmetros e definições de soldadura
- Deteção automática da tocha em uso: com uma simples pressão no gatilho, a configuração correta e os parâmetros de cada material são chamados automaticamente
- Seleção de funcionamento 2/4 tempos e spot
- Rodas reforçadas que conferem estabilidade e manobrabilidade; braço de suporte para a tocha e a máscara de soldadura
- Proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, motogerador (+/- 15%)

Características técnicas

Código Telwin	**816965**
Alimentação	**230 V monofásica**
Frequência	**50 / 60 Hz**
Gama de regulação	**20 – 220 A**
Corrente máxima (EN 60974-1)	**180 A a 20 %**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Technomig 233 Treo Synergic - Aparelho de soldar i... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Corrente a 35 %	**135 A**
Corrente a 60 %	**100 A**
Tensão em vazio	**52 V**
Corrente absorvida máxima	**31 A**
Corrente absorvida a 60 %	**15 A**
Potência absorvida máxima	**5 kW**
Potência absorvida a 60 %	**2,2 kW**
Eficiência	**85 %**
Fator de potência (cos ?)	**0,7**
Ø de elétrodos	**1,6 – 4 mm**
Ø de fio — aço	**0,6 – 1 mm**
Ø de fio — inox	**0,8 – 1 mm**
Ø de fio — alumínio	**0,8 – 1 mm**
Ø de fio — fluxado	**0,8 – 1,2 mm**
Ø de fio — brasagem	**0,8 – 1 mm**
Classe de isolamento	**H**
Grau de proteção	**IP23**
Dimensões (C x L x A)	**87 x 53 x 166,5 cm**
Peso	**61 kg**
Referência Maqser	**411T816965**

Composição / âmbito da entrega

TELWIN TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC · Ref. 816965 · 230 V

- Aparelho de soldar Telwin Technomig 233 Treo Synergic
- Rolo de alimentação 2R 0,6–0,8 mm aço «F»
- Rolo de alimentação 4R 0,6–0,8/0,9 mm aço «P-K»
- Tocha MIG MT15, 3 m (vermelha)
- Tocha MIG MT25, 3 m
- Tocha MIG MT15, 3 m (azul)
- Rolo de alimentação 4R 1,0–1,2 mm alumínio «P-K»
- Guia de fio em PTFE Ø 1,0–1,2 mm, 4 m (alumínio)
- Cabo com pinça de massa

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt