

Telwin Dynamic 320 / 420 / 520 / 620 Start - Carregador e arrancador de baterias 12/24V

Referências: 411T829381 · 411T829382 · 411T829383 · 411T829384

- Carregador e arrancador para baterias de eletrólito livre (WET) de 12 V/24 V
- Arranque de automóveis, carrinhas e camionetas
- Escolha entre carga normal, carga rápida (BOOST) e arranque rápido
- Visualização das correntes de carga e de arranque
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade
- Dynamic 520 Start e 620 Start: temporizador para carga rápida



Características técnicas

Dados técnicos	Dynamic 320 Start Ref. 829381	Dynamic 420 Start Ref. 829382	Dynamic 520 Start Ref. 829383	Dynamic 620 Start Ref. 829384
Alimentação	230 V monofásica	230 V monofásica	230 V monofásica	230 V monofásica
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Potência de carga	1 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Potência de arranque	6,4 kW	12 kW	12 kW	10 kW
Tensão de carga	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Corrente de carga efetiva	45 A	90 A	90 A	90 A
Corrente de carga nominal (EN 60335-2-29)	31 A	60 A	60 A	70 A
Corrente de arranque	180 A	300 A	300 A	360 A
Corrente máxima de arranque	300 A	400 A	400 A	570 A
Capacidade mínima da bateria	20 Ah	20 Ah	20 Ah	20 Ah
Capacidade máxima da bateria	700 Ah	1000 Ah	1000 Ah	1550 Ah
Posições de regulação	3	4	4	4
Dimensões (C x L x A)	30,5 x 36 x 63 cm	30,5 x 36 x 63 cm	36,5 x 46 x 75,5 cm	36,5 x 46 x 75,5 cm
Peso	13,4 kg	16,4 kg	20 kg	24 kg
Referência Maqser	411T829381	411T829382	411T829383	411T829384

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 23/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Telwin Dynamic 320 / 420 / 520 / 620 Start - Carregador e... (cont.)

Composição por versão

TELWIN DYNAMIC 320 START

DYNAMIC 320 START · Ref. 829381 · 12/24 V

- Carregador-arrancador Telwin Dynamic 320 Start
- Pinça negativa Colorado 150B (150 A)
- Pinça positiva Colorado 150R (150 A)
- Cabo de 10 mm², 2 m

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN DYNAMIC 420 START

DYNAMIC 420 START · Ref. 829382 · 12/24 V

- Carregador-arrancador Telwin Dynamic 420 Start
- Pinça negativa Colorado 150B (150 A)
- Pinça positiva Colorado 150R (150 A)

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN DYNAMIC 520 START

DYNAMIC 520 START · Ref. 829383 · 12/24 V

- Carregador-arrancador Telwin Dynamic 520 Start

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN DYNAMIC 620 START

DYNAMIC 620 START · Ref. 829384 · 12/24 V

- Carregador-arrancador Telwin Dynamic 620 Start

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.