Telwin Mastercharge 740 / 2200 Connect - Estação de carregamento para veículos elétricos 7,4 a 22 kW

Referências: 411T893005 · 411T893006

- Estação de carregamento para veículos elétricos em corrente alternada AC (Modo 3)
- Cabo de carga integrado de 5 m com conector Tipo 2; adequada para interior e para exterior em zonas abrigadas (IP54, temperatura de funcionamento de -20 °C a +50 °C)
- Utilização apenas com autenticação por cartão RFID, para utilizadores autorizados
- Protocolo de comunicação OCPP 1.6 para ligação a sistemas de gestão remota e integração com sistemas de gestão de energia
- Conectividade Bluetooth com a App, para monitorizar a carga e configurar os parâmetros principais
- Fácil de instalar: solução plug-and-charge, segura e de utilização intuitiva
- Mastercharge 740 Connect: monofásica 230 V, até 7,4 kW; Mastercharge 2200 Connect: trifásica 400 V, até 22 kW
- Em conformidade com as normas LVD (EN 61851-1) e EMC (EN 61000-6-2, EN 61000-6-3)



Características técnicas

Dados técnicos	Mastercharge 740 Connect Ref. 893005	Mastercharge 2200 Connect Ref. 893006
Alimentação	**230 V monofásica**	**400 V trifásica**
Frequência	**50 Hz**	**50 Hz**
Potência máxima de carga	**7,4 kW**	**22 kW**
Corrente máxima de carga	**32 A**	**32 A**
Conector do veículo	**Tipo 2**	**Tipo 2**
Modo de carga	**Modo 3**	**Modo 3**
Cabo de carga	**Caso C (cabo fixo de 5 m)**	**Caso C (cabo fixo de 5 m)**
Categoria de sobretensão	**III**	**III**
Grau de proteção	**IP54**	**IP54**
Dimensões (C x L x A)	**13,2 x 27 x 36,2 cm**	**13,2 x 27 x 36,2 cm**
Peso	**4,85 kg**	**5,8 kg**
Referência Maqser	**411T893005**	**411T893006**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Telwin Mastercharge 740 / 2200 Connect - Estação de carr... (cont.)

Composição por versão

TELWIN MASTERCHARGE 740 CONNECT

MASTERCHARGE 740 CONNECT · Ref. 893005 · 230 V

- Estação de carregamento Telwin Mastercharge 740 Connect
- Cabo de carga integrado de 5 m com conector Tipo 2
- Suporte de parede
- Cartão RFID de arranque e paragem

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

TELWIN MASTERCHARGE 2200 CONNECT

MASTERCHARGE 2200 CONNECT · Ref. 893006 · 400 V

- Estação de carregamento Telwin Mastercharge 2200 Connect
- Cabo de carga integrado de 5 m com conector Tipo 2
- Suporte de parede
- Cartão RFID de arranque e paragem

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt