MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

Optimum GB 250B - Rebarbadora de tubos OPTIgrind com escova de arame Ø250mm 400V - 3101670

Referência: 463101670

- Design industrial pesado e duradouro com motor isento de manutenção
- Longa vida útil e funcionamento suave devido ao rotor equilibrado com rolamentos de esferas de qualidade
- Para rebarbar tubos, perfis e peças planas de metal
- Superfície para óculos de proteção
- Trabalho seguro e limpo com a subestrutura GU 5 opcional com aspiração de poeiras por ciclone



Destaques



Suporte da peça

- Regulável em altura
- Também para material redondo



Bocal de aspiração

- Ligação de aspiração com 50 mm de diâmetro exterior

Características técnicas

Dados técnicos	GB 250B
Ligação elétrica	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**
Potência do motor	**1,3 / 1,8 kW**
Velocidade da escova	**1.450 / 2.850 rpm**
Velocidade periférica	**37,3 m/s (a 2.850 rpm)**
Escova (Ø x largura)	**Ø 250 x 40 mm**
Furo da escova	**25 mm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum GB 250B - Rebarbadora de tubos OPTIgrind com e... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	GB 250B
Boca de aspiração (Ø)	**50 mm**
Dimensões (C x L x A)	**415 x 476 x 356 mm**
Peso	**36 kg**

Composição / âmbito da entrega

Optimum GB 250B

GB 250B · Ref. 3101670 · 400 V

- Escova de fio multiusos Espessura do fio 0,35 mm

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt