MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

PME líder '24

Optimum SAR 1000 - Máquina manual 3 em 1 guilhotina, quinadeira e calandra 700mm - 3242100

Referência: 463242100

- Design moderno numa construção estável em aço
- Elevada flexibilidade de design graças à calha segmentada com peças segmentadas amovíveis
- Funcionamento através de dois braços de alavanca dispostos lateralmente, grandes, ajustáveis e fáceis de acionar
- Mesa de tesoura com fitas métricas inseridas e batente em ângulo reto em ambos os lados
- Cilindro superior, traseiro e inferior facilmente ajustável
- Superfície de contacto longa
- Suporte de material frontal extensível e de costas ajustáveis para a colocação segura de folhas de grande formato
- Parafusos de regulação da espessura do material com escalonamento
- Cilindros de dobragem retificados com ranhuras para colocação de fio nos rolos inferior e frontal
- Faces de dobragem de alta qualidade
- Dispositivo de descida de penas
- Calha de borda dividida em segmentos 40/50/65/100/180/255/380 mm para dobragem de cassetes
- Corte limpo e sem rebarbas com lâminas superiores e inferiores em aço de qualidade



Destaques



Calha de quinagem segmentada

- Segmentos de 40 / 50 / 65 / 100 / 180 / 255 / 380 mm, para quinar caixas



Rolos da calandra


- Rolos retificados com ranhuras para colocação de fio nos rolos inferior e frontal

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum SAR 1000 - Máquina manual 3 em 1 guilhotina, qui... (cont.)

Destaques (cont.)



Batente traseiro regulável

- Suporte de material frontal extensível para colocar chapas de grande formato

Características técnicas

Dados técnicos	SAR 1000
Largura máxima da chapa	**700 mm**
Corte: espessura máxima	**1 mm**
Quinagem: espessura máx. em aço	**até 1 mm**
Quinagem: espessura máx. em alumínio	**até 1,5 mm**
Quinagem: espessura máx. com largura reduzida	**2,5 mm**
Calandragem: espessura máx. em aço	**1 mm**
Calandragem: espessura máx. em inox	**0,5 mm**
Calandragem: espessura máx. em alumínio ou cobre	**1,5 mm**
Calandragem: espessura máx. em latão	**1 mm**
Calandragem: espessura máx. em ouro, prata ou estanho	**1,5 mm**
Calandragem: Ø mínimo	**48 mm**
Calandragem: Ø máximo	**ilimitado**
Ø dos rolos da calandra	**48 mm**
Segmentos da calha de quinagem	**7**
Peso	**290 kg**

Máquina de acionamento manual, por dois braços de alavanca.

Composição / âmbito da entrega

Optimum SAR 1000

SAR 1000 · Ref. 3242100

- Calibre de costas ajustável
- Almofada de material frontal
- Ferramenta

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt