
Optimum SD 310V - Serrote de fita de dupla esquadria OPTIsaw VARIO 400V - 3290340

Referência: 463290340



- Versão em ferro fundido pesado, de funcionamento silencioso
- Elevada precisão de corte graças ao funcionamento sem vibrações
- Dupla esquadria: mesa giratória que permite qualquer ângulo entre 45° e -60°, porque a abertura de corte roda com o braço da serra
- Velocidade da fita de ajuste contínuo por inversor de frequência SIEMENS SINAMICS G110M
- Motor potente, mesmo a baixas velocidades
- Descida do arco de serra por circuito hidráulico, com fecho/abertura e regulação fina
- Botão de pressão para ligar e desligar o funcionamento da fita
- Ajuste fácil e preciso da tensão da fita através de manómetro
- Guia da fita de serra com rolamentos de esferas
- Morsa de aperto rápido ajustável por volante, com alavanca de fixação rápida
- Batente de material com escala e batentes finais ajustáveis ao grau
- Microinterruptor para fim de curso automático
- Escova de aparas
- Corrente de segurança de dois canais com paragem rápida em emergência
- Classe EMC C2
- Sistema de refrigeração
- Base robusta da máquina

Destaques



Tensão da fita de serra

- Ajuste simples e correto da tensão da fita através do manómetro



Mesa giratória

- Permite serrar qualquer ângulo entre 45° e -60°, porque a abertura de corte roda com o braço da serra

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum SD 310V - Serrote de fita de dupla esquadria OPTI... (cont.)

Características técnicas

Dados técnicos	SD 310V
Ligação elétrica	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**
Motor	**1,5 kW**
Bomba de refrigeração	**0,1 kW**
Velocidade da fita	**15 - 100 m/min**
Dimensões da fita (C x L x E)	**2.750 x 27 x 0,9 mm**
Ângulo de corte	**-60° a 45°**
Avanço	**hidráulico através do cilindro de descida**
Elevação do arco de serra	**manual**
Altura de trabalho mínima	**1.600 mm**
Altura de trabalho máxima	**2.000 mm**
Largura da peça com batente	**1.300 mm**
Largura da peça sem batente	**700 mm**
Capacidade de corte 0° — redondo	**255 mm**
Capacidade de corte 0° — quadrado	**255 mm**
Capacidade de corte 0° — retangular (ao alto)	**200 x 270 mm**
Capacidade de corte 45° — redondo	**190 mm**
Capacidade de corte 45° — quadrado	**160 mm**
Capacidade de corte 45° — retangular (ao alto)	**160 x 160 mm**
Capacidade de corte -45° — redondo	**190 mm**
Capacidade de corte -45° — quadrado	**140 mm**
Capacidade de corte -45° — retangular (ao alto)	**140 x 210 mm**
Capacidade de corte -60° — redondo	**110 mm**
Capacidade de corte -60° — quadrado	**110 mm**
Capacidade de corte -60° — retangular (ao alto)	**110 x 210 mm**
Peso	**380 kg**

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência. A gama de corte foi determinada em alumínio; pode variar com outros materiais e não corresponde à capacidade de corte.

Composição / âmbito da entrega

Optimum SD 310V

SD 310V · Ref. 3290340 · 400 V

- Batente de material

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum SD 310V - Serrote de fita de dupla esquadria OPTI... (cont.)

- Fita de serra bimetálica
- Bancada
- Bomba de refrigeração

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt