

Optimum S 131GH - Serrote de fita OPTIsaw 128 mm 230V - 3300131

Referência: 463300131

- Funcionamento silencioso, com acionamento por correia potente
- Base móvel da máquina
- Três níveis de velocidade, para uma vasta gama de materiais
- Ângulo de corte facilmente ajustável de -45° a $+60^{\circ}$ por escala
- Escala de fácil leitura para ajuste do ângulo
- Descida precisa e de ajuste contínuo por cilindro hidráulico com válvula de estrangulamento
- Guia da fita de serra com rolamentos de esferas, precisa e ajustável
- Tensão da fita ajustável à frente através de volante
- Morsa de aperto rápido para fixação eficaz da peça
- Batente de material ajustável para trabalhos em série
- Microinterruptor para fim de curso automático
- Disjuntor para a cobertura da correia e da fita de serra, em versão de baixa tensão
- Botão de paragem de emergência separado
- Eletrónica de baixa tensão 24 V
- De série com fita de serra bimetálica de alta qualidade



Destaques

Corte em esquadria

- Ângulo de corte facilmente ajustável de -45° a $+60^{\circ}$ por escala



Cilindro hidráulico

- Descida precisa e de ajuste contínuo, com válvula de estrangulamento



Guia da fita de serra

- Guia com rolamentos de esferas, para excelente marcha da fita e corte ótimo



Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 463300131 · Emitida em 17/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Optimum S 131GH - Serrote de fita OPTIsaw 128 mm 230V -... (cont.)

Características técnicas

Dados técnicos	S 131GH
Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	1,1 kW
Velocidade da fita	22 / 31 / 55 m/min
Dimensões da fita (C x L x E)	1.638 x 13 x 0,65 mm
Ângulo de corte	-45° a 60°
Avanço	continuamente ajustável
Elevação do arco de serra	manual
Capacidade de corte 0° — redondo	128 mm
Capacidade de corte 0° — quadrado	128 mm
Capacidade de corte 0° — retangular (deitado)	160 x 145 mm
Capacidade de corte 45° — redondo	90 mm
Capacidade de corte 45° — quadrado	85 mm
Capacidade de corte 45° — retangular (deitado)	85 x 95 mm
Capacidade de corte -60° — redondo	55 mm
Capacidade de corte -60° — quadrado	55 mm
Capacidade de corte -60° — retangular (deitado)	120 x 55 mm
Dimensões (C x L x A)	965 x 498 x 978 mm
Peso	78 kg

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência. A gama de corte foi determinada em alumínio; pode variar com outros materiais e não corresponde à capacidade de corte.

Composição / âmbito da entrega

Optimum S 131GH

S 131GH • Ref. 3300131 • 230 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Base da máquina

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.