Optimum S 131GH - Serrote de fita OPTIsaw 128 mm 230V - 3300131

Referência: 463300131



- Funcionamento silencioso, com acionamento por correia potente
- Base móvel da máquina
- Três níveis de velocidade, para uma vasta gama de materiais
- Ângulo de corte facilmente ajustável de -45° a +60° por escala
- Escala de fácil leitura para ajuste do ângulo
- Descida precisa e de ajuste contínuo por cilindro hidráulico com válvula de estrangulamento
- Guia da fita de serra com rolamentos de esferas, precisa e ajustável
- Tensão da fita ajustável à frente através de volante
- Morsa de aperto rápido para fixação eficaz da peça
- Batente de material ajustável para trabalhos em série
- Microinterruptor para fim de curso automático
- Disjuntor para a cobertura da correia e da fita de serra, em versão de baixa tensão
- Botão de paragem de emergência separado
- Eletrónica de baixa tensão 24 V
- De série com fita de serra bimetálica de alta qualidade

Destaques



Corte em esquadria

- Ângulo de corte facilmente ajustável de -45° a +60° por escala



Cilindro hidráulico

- Descida precisa e de ajuste contínuo, com válvula de estrangulamento



Guia da fita de serra

- Guia com rolamentos de esferas, para excelente marcha da fita e corte ótimo

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum S 131GH - Serrote de fita OPTIsaw 128 mm 230V -... (cont.)

Características técnicas

Dados técnicos	S 131GH
Ligação elétrica	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**
Motor	**1,1 kW**
Velocidade da fita	**22 / 31 / 55 m/min**
Dimensões da fita (C x L x E)	**1.638 x 13 x 0,65 mm**
Ângulo de corte	**-45° a 60°**
Avanço	**continuamente ajustável**
Elevação do arco de serra	**manual**
Capacidade de corte 0° — redondo	**128 mm**
Capacidade de corte 0° — quadrado	**128 mm**
Capacidade de corte 0° — retangular (deitado)	**160 x 145 mm**
Capacidade de corte 45° — redondo	**90 mm**
Capacidade de corte 45° — quadrado	**85 mm**
Capacidade de corte 45° — retangular (deitado)	**85 x 95 mm**
Capacidade de corte -60° — redondo	**55 mm**
Capacidade de corte -60° — quadrado	**55 mm**
Capacidade de corte -60° — retangular (deitado)	**120 x 55 mm**
Dimensões (C x L x A)	**965 x 498 x 978 mm**
Peso	**78 kg**

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência. A gama de corte foi determinada em alumínio; pode variar com outros materiais e não corresponde à capacidade de corte.

Composição / âmbito da entrega

Optimum S 131GH
S 131GH · Ref. 3300131 · 230 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Base da máquina

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt