
Optimum S 210G - Serrote de fita OPTIsaw 170 mm 400V - 3300210

Referência: 463300210



- Construção estável em ferro fundido, de funcionamento silencioso
- Elevada precisão de corte graças ao funcionamento sem vibrações
- Duas velocidades de fita comutáveis
- Descida do arco de serra por cilindro hidráulico, com válvula de estrangulamento de ajuste contínuo
- Microinterruptor para fim de curso automático
- Cortes em esquadria de 0° a 45°, ajustáveis pelo braço
- Escala de fácil leitura para ajuste do ângulo
- Guia da fita de serra com rolamentos de esferas, precisa e ajustável
- Morsa de aperto rápido ajustável por volante, com alavanca de libertação rápida
- Batente de material ajustável para trabalhos em série
- Escova de limpeza da fita
- Sistema de refrigeração
- Base robusta da máquina
- Painel de controlo intuitivo
- De série com fita de serra bimetálica de alta qualidade

Destaques



Morsa de aperto rápido

- Ajustável por volante
- Fixação da peça com alavanca prática de aperto rápido

Características técnicas

Dados técnicos	S 210G
Ligação elétrica	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**
Motor	**0,75 kW**
Bomba de refrigeração	**0,09 kW**
Velocidade da fita	**40 / 80 m/min**
Dimensões da fita (C x L x E)	**2.080 x 20 x 0,9 mm**
Ângulo de corte	**0° a 45°**
Avanço	**continuamente ajustável**
Elevação do arco de serra	**manual**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum S 210G - Serrote de fita OPTIsaw 170 mm 400V -... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	S 210G
Altura de trabalho mínima	**1.320 mm**
Altura de trabalho máxima	**1.550 mm**
Largura da peça com batente	**985 mm**
Largura da peça sem batente	**685 mm**
Abertura da morsa (fechada / aberta)	**1.200 mm / 1.310 mm**
Capacidade de corte 0° — redondo	**170 mm**
Capacidade de corte 0° — quadrado	**140 mm**
Capacidade de corte 0° — retangular (deitado)	**140 x 190 mm**
Capacidade de corte 45° — redondo	**125 mm**
Capacidade de corte 45° — quadrado	**125 mm**
Capacidade de corte 45° — retangular (deitado)	**95 x 140 mm**
Peso	**152 kg**

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência. A gama de corte foi determinada em alumínio; pode variar com outros materiais e não corresponde à capacidade de corte.

Composição / âmbito da entrega

Optimum S 210G

S 210G · Ref. 3300210 · 400 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Bancada
- Bomba de refrigeração

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt