Metallkraft MKS 250 N / MKS 255 N / MKS 275 N / MKS 315 N - Serrote de disco manual Ø250 a Ø315mm

Referências: 47314 · 47312 · 47316 · 473620303

- Engrenagem de redução, silenciosa no funcionamento em banho de óleo (só MKS 250 N, MKS 315 N)
- Bomba de refrigeração de membrana automática com filtro de refrigeração standard
- Dispositivo de proteção móvel garante uma segurança óptima no corte
- Manípulo de controlo com interrutor de segurança
- Sistema elétrico de baixa tensão de 24 volts, com interrutor de paragem de emergência, interrutor principal, seletor de velocidade e proteção contra sobrecarga
- Cabeça da máquina com rotação de 45° em ambos os lados (só MKS 250 N, MKS 255 N, MKS 275 N)
- Morsa de ação rápida giratória de 45° em ambos os lados (só MKS 250 N, MKS 255 N, MKS 275 N)
- Morsa de ação rápida com dispositivo de aperto duplo garante um corte preciso e de baixo perfil (só MKS 250 N, MKS 255 N, MKS 275 N)
- Fabricado na Europa
- Duas velocidades de corte (só MKS 255 N, MKS 275 N, MKS 315 N)
- Redutor, silencioso no funcionamento em banho de óleo (só MKS 255 N, MKS 275 N)
- Cabeça da máquina rotativa 45° para a esquerda e 45° para a direita (só MKS 315 N)
- Morsa de ação rápida com dispositivo anti-gravidade, girando 45 ° para a esquerda e 45 ° para a direita (só MKS 315 N)
- Morsa deslocável longitudinalmente e, portanto, adequada para cortes longitudinais e fendas (só MKS 315 N)



Características técnicas

Dados técnicos	MKS 250 N	MKS 255 N	MKS 275 N	MKS 315 N
Velocidade do disco	**40 rpm**	**40/80 rpm**	**40/80 rpm**	**40/80 rpm**
Diâmetro do disco	**250 mm**	**250 mm**	**275 mm**	**315 mm**
Ângulo de esquadria	**-45 - 45 °**	**-45 - 45 °**	**-45 - 45 °**	**-45 - 45 °**
Potência do motor	**1,1 kW**	**0,95 / 1,32 kW**	**1,1 / 1,5 kW**	**1,5 / 2,2 kW**
Ligação elétrica	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**
Capacidade de corte 0° (redondo) de material sólido	**40 mm**	**40 mm**	**45 mm**	**55 mm**
Capacidade de corte 0° (redondo) de tubos	**70 mm**	**70 mm**	**80 mm**	**90 mm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metallkraft MKS 250 N / MKS 255 N / MKS 275 N / MKS 315... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	MKS 250 N	MKS 255 N	MKS 275 N	MKS 315 N
Capacidade de corte 0° (quadrado) de tubo	**70 x 70 mm**	**70 x 70 mm**	**80 x 80 mm**	**80 x 80 mm**
Capacidade de corte de 0° (retângulo) do tubo	**55 x 95 mm**	**55 x 95 mm**	**70 x 100 mm**	**115 x 70 mm**
Capacidade de corte -45° (redondo) material sólido	**35 mm**	**35 mm**	**40 mm**	**-**
Capacidade de corte -45° (redondo) de tubo	**65 mm**	**65 mm**	**80 mm**	**80 mm**
Capacidade de corte -45° (quadrado) tubo	**55 x 55 mm**	**55 x 55 mm**	**-**	**70 x 70 mm**
Capacidade de corte -45° (retângulo) do tubo	**55 x 65 mm**	**55 x 60 mm**	**70 x 80 mm**	**70 x 70 mm**
Capacidade de corte a 45° (redondo) de material sólido	**35 mm**	**35 mm**	**40 mm**	**50 mm**
Capacidade de corte de 45° (redondo) de tubo	**65 mm**	**65 mm**	**80 mm**	**80 mm**
Capacidade de corte de 45° (quadrado) de tubo	**55 x 55 mm**	**55 x 55 mm**	**70 x 70 mm**	**70 x 70 mm**
Capacidade de corte de 45° (retângulo) do tubo	**55 x 65 mm**	**55 x 60 mm**	**70 x 80 mm**	**70 x 70 mm**
Capacidade de corte -45° (quadrado) de tubo	**-**	**-**	**70 x 70 mm**	**-**
Capacidade de corte -45° (redondo) de material sólido	**-**	**-**	**-**	**50 mm**
Dimensões (C x L x A)	**800 x 830 x 755 mm**	**800 x 830 x 755 mm**	**830 x 900 x 1025 mm**	**1000 x 1150 x 1475 mm**
Peso líquido	**83 kg**	**83 kg**	**98 kg**	**165 kg**
Código Stuermer	**3620251**	**3620253**	**3620275**	**3620303**
EAN	**4036351001805**	**4036351001812**	**4036351001782**	**4036351002918**
Referência Maqser	**47312**	**47314**	**47316**	**473620303**

Composição por versão

Metallkraft MKS 250 N

MKS 250 N · Ref. 3620251 · 230V

- Sistema de refrigeração
- Batente de comprimento 500 mm
- Ferramenta de trabalho
- Sem lâmina de serra

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metallkraft MKS 250 N / MKS 255 N / MKS 275 N / MKS 315... (cont.)

- Sem estrutura

Fornecido conforme o conteúdo de entrega indicado pelo fabricante. Os acessórios opcionais são vendidos à parte.

Metallkraft MKS 255 N

MKS 255 N · Ref. 3620253 · 400V

- Sistema de refrigeração
- Batente de comprimento 500 mm
- Ferramenta de trabalho
- Sem lâmina de serra
- Sem estrutura

Fornecido conforme o conteúdo de entrega indicado pelo fabricante. Os acessórios opcionais são vendidos à parte.

Metallkraft MKS 275 N

MKS 275 N · Ref. 3620275 · 400V

- Sistema de refrigeração
- Batente de comprimento 500 mm
- Ferramenta de trabalho

Fornecido conforme o conteúdo de entrega indicado pelo fabricante. Os acessórios opcionais são vendidos à parte.

Metallkraft MKS 315 N

MKS 315 N · Ref. 3620303 · 400V

- Sistema de refrigeração
- Batente de comprimento 500 mm
- Ferramenta de trabalho
- Sem lâmina de serra
- Sem estrutura

Fornecido conforme o conteúdo de entrega indicado pelo fabricante. Os acessórios opcionais são vendidos à parte.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt