Metallkraft BMBS 460 x 600 HA-DG - Serrote de fita semiautomático com braço rotativo 4kW 400V - 3690067

Referência: 4733690067



- Para serrar tubos e materiais sólidos em aço, aço inoxidável, aço para ferramentas, metais não ferrosos e plásticos
- Com funções de corte de controlo totalmente hidráulico
- Acionamento da lâmina de serra com engrenagem sem-fim lubrificada a óleo e de baixa manutenção
- Com motor trifásico robusto com proteção contra sobrecarga
- Guia da fita de serra com placas de metal duro ajustáveis para um corte preciso
- Com escova de remoção de aparas para uma limpeza e manutenção óptimas da lâmina de serra
- Sistema de arrefecimento diretamente nas guias da lâmina de serra
- O torno de bancada está equipado de série com um cilindro hidráulico de curso longo, eliminando a necessidade de pré-ajustar a secção transversal do material a ser serrado
- Os mordentes podem deslocar-se em toda a gama de fixação
- Monitorização da lâmina de serra BRP
- Conversor de frequência de série para ajuste infinitamente variável da velocidade da fita de serra de 20 a 100 m/min
- Com função STOP – a serragem pode ser interrompida em qualquer altura premindo um interrutor. A fita continua a funcionar enquanto o braço se desloca para fora do canal de corte
- Painel de controlo giratório
- Indicação digital do ângulo

Características técnicas	
Potência do motor	**4 kW**
Ligação elétrica	**400 V / 50 Hz**
Velocidade da fita	**20 - 100 m/min**
Níveis de velocidade	**Contínuo**
Comprimento da fita de serra	**5380 mm**
Largura da fita de serra	**41 mm**
Espessura da fita de serra	**1,3 mm**
Gama de corte 0° redondo (tubo)	**460 mm**
Gama de corte 0° redondo (material sólido)	**460 mm**
Gama de corte 0° retangular deitado (perfil oco)	**600 x 460 mm**
Faixa de corte 0° feixe (tubo)	**600 x 250 mm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metallkraft BMBS 460 x 600 HA-DG - Serrote de fita semia... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Gama de corte -45° redondo (tubo)	**460 mm**
Faixa de corte -45° redondo (material sólido)	**460 mm**
Gama de corte -45° retangular horizontal (perfil oco)	**470 x 240 mm**
Gama de corte -60° redondo (tubo)	**320 mm**
Faixa de corte -60° redondo (material sólido)	**320 mm**
Gama de corte -60° retangular horizontal (perfil oco)	**330 x 180 mm**
Gama de corte 45° redondo (tubo)	**460 mm**
Faixa de corte 45° redondo (material completo)	**460 mm**
Gama de corte 45° retangular horizontal (perfil oco)	**470 x 250 mm**
Gama de corte 60° redondo (tubo)	**320 mm**
Gama de corte 60° redondo (material sólido)	**320 mm**
Gama de corte 60° retangular horizontal (perfil oco)	**320 x 240 mm**
Altura da mesa de alimentação do material	**800 mm**
Dimensões (C x L x A)	**3200 x 1140 x 2660 mm**
Peso líquido	**1195 kg**
Código Stuermer	**3690067**
EAN	**4036351037774**
Referência Maqser	**4733690067**

Composição / âmbito da entrega

Metallkraft BMBS 460 x 600 HA-DG

BMBS 460 X 600 HA-DG · Ref. 3690067 · 400V

- Fita de serra
- Ferramenta de trabalho
- Bomba de refrigeração

Fornecido conforme o conteúdo de entrega indicado pelo fabricante. Os acessórios opcionais são vendidos à parte.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt