Metallkraft RBM 1050-30 E / RBM 1270-25 E / RBM 2050-15 E / RBM 1550-40 E Pro / RBM 2050-30 E Pro - Calandra motorizada de 3 rolos 400V

Referências: 473813201 · 473813303 · 473813202 · 473813204 · 473813302

- Para utilização na indústria e no comércio (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Construção pesada e estável em ferro fundido (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Sistema assimétrico de 3 rolos (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Rolo superior basculante, o que facilita a remoção da peça acabada
- Rolo superior e inferior facilmente ajustáveis
- O controlo por pedal deixa as duas mãos livres para o fornecimento de material (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Fácil de utilizar (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Motor potente de 400 volts (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Opcionalmente disponível: rolos endurecidos (só RBM 1050-30 E, RBM 1270-25 E, RBM 2050-15 E)
- Construção pesada em aço soldado (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Acionamento do rolo superior e do rolo de aperto (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Ajuste manual do rolo de aperto e do rolo lateral (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Acionamento dos rolos através de um potente motor elétrico e de uma caixa de velocidades (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Ranhuras para fio no rolo de aperto (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Dispositivo de segurança linha de paragem de emergência (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Com painel de controlo móvel e pedal (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Painel de controlo com display digital e operação manual (opcional) (só RBM 1550-40 E Pro, RBM 2050-30 E Pro)
- Opção de alimentação motorizada do rolo lateral e ecrã digital para o rolo lateral (só RBM 2050-30 E Pro)



Características técnicas

Dados técnicos	RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E	RBM 2050-15 E	RBM 1550-40 E Pro	RBM 2050-30 E Pro

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metallkraft RBM 1050-30 E / RBM 1270-25 E / RBM 2050-15... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	RBM 1050-30 E	RBM 1270-25 E	RBM 2050-15 E	RBM 1550-40 E Pro	RBM 2050-30 E Pro
Largura máxima de trabalho	**1050 mm**	**1270 mm**	**2050 mm**	**1550 mm**	**2050 mm**
Diâmetro do rolo superior	**90 mm**	**90 mm**	**95 mm**	**140 mm**	**130 mm**
Rolo superior	**Acionado**	**Acionado**	**Acionado**	**Acionado, basculante**	**Acionado, basculante**
Rolo inferior	**Acionado**	**Acionado**	**Acionado**	**Acionado**	**Acionado**
Ranhura de inserção do fio	**No rolo inferior e traseiro**	**No rolo inferior e traseiro**	**No rolo inferior e traseiro**	**No rolo de aperto**	**No rolo de aperto**
Capacidade máx. de enrolamento em aço (400 N/mm²)	**3,0 mm**	**2,5 mm**	**1,5 mm**	**4,0 mm**	**3,0 mm**
Capacidade máx. de enrolamento cónico em aço (400 N/mm²)	**1,5 mm**	**1,2 mm**	**0,7 mm**	**2,0 mm**	**1,5 mm**
Capacidade máx. de enrolamento em aço inoxidável	**2,25 mm**	**1,8 mm**	**1,1 mm**	**3,0 mm**	**2,25 mm**
Capacidade máx. de enrolamento cónico em aço inoxidável	**1,1 mm**	**0,9 mm**	**0,5 mm**	**1,5 mm**	**1,1 mm**
Capacidade máx. de enrolamento em alumínio	**3,6 mm**	**3,0 mm**	**1,8 mm**	**4,8 mm**	**3,6 mm**
Capacidade máx. de enrolamento cónico em alumínio	**1,8 mm**	**1,5 mm**	**0,9 mm**	**2,4 mm**	**1,8 mm**
Diâmetro mínimo de enrolamento	**135 mm**	**135 mm**	**145 mm**	**210 mm**	**195 mm**
Velocidade do rolo	**6 m/min**	**6 m/min**	**6 m/min**	**3,5 m/min**	**3,5 m/min**
Potência do motor	**1,1 kW**	**1,1 kW**	**1,5 kW**	**2,2 kW**	**2,2 kW**
Ligação elétrica	**400 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**
Dimensões (C x L x A)	**1630 x 700 x 1200 mm**	**1850 x 700 x 1200 mm**	**2630 x 700 x 1200 mm**	**2470 x 750 x 1000 mm**	**3200 x 750 x 1000 mm**
Peso líquido	**480 kg**	**520 kg**	**665 kg**	**1350 kg**	**1500 kg**
Código Stuermer	**3813201**	**3813202**	**3813204**	**3813302**	**3813303**
EAN	**4036351028925**	**4036351029175**	**4036351029199**	**4036351029212**	**4036351029229**
Referência Maqser	**473813201**	**473813202**	**473813204**	**473813302**	**473813303**

Composição por versão

Metallkraft RBM 1050-30 E

RBM 1050-30 E · Ref. 3813201 · 400V

- Dobragem cónica

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metallkraft RBM 1050-30 E / RBM 1270-25 E / RBM 2050-15... (cont.)

O fabricante não publica âmbito de entrega para além do equipamento padrão indicado.

Metallkraft RBM 1270-25 E

RBM 1270-25 E · Ref. 3813202 · 400V

- Dobragem cónica

O fabricante não publica âmbito de entrega para além do equipamento padrão indicado.

Metallkraft RBM 2050-15 E

RBM 2050-15 E · Ref. 3813204 · 400V

- Dobragem cónica

O fabricante não publica âmbito de entrega para além do equipamento padrão indicado.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt