Milwaukee PH 28 - Martelo combinado SDS-Plus 3 modos 28mm

Referências: 501601396396 · 501601396392X

- Mecanismo de percussão pneumático garante um impacto máximo de 3.4 Joules
- Motor de 820W, que combinado com uma velocidade otimizada de perfuração, garante um desempenho de perfuração sem rival
- Arranque suave para um ínicio preciso de perfuração/cinzelamento
- Baixa vibração graças ao punho ergonómico em borracha no cabo principal e lateral
- Modo percussão suave para trabalhar em materiais sensíveis
- Elevada durabilidade, graças à tecnologia IMB de fixação das peças moveis da engrenagem
- Anel de rotação das escovas (para a mesma potência em modo normal e reversivel)
- Embraiagem de segurança protege a ferramenta e o utilizador se a broca bloquear
- Versão X fornecida com adaptador FIXTEC e bucha de aperto rápido
- Cabo de 4 m

Características técnicas

PH 28 — MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 3 MODOS 28MM

Ação de percussão (bpm)	**0 - 4000**
Encabadouro	**SDS-Plus**
Energia de impacto EPTA (J)	**3.4**
Fornecido em	**Kitbox**
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	**28**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**30**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Potência absorvida (W)	**820**
Velocidade máxima	**0 - 900**
Peso (kg)	**2.7**

Características técnicas

PH 28 X — MARTELO COMBINADO SDS-PLUS FIXTEC 3 MODOS 28MM

Ação de percussão (bpm)	**0 - 4000**
Encabadouro	**SDS-Plus|Haste reduzida 13 mm**
Energia de impacto EPTA (J)	**3.4**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee PH 28 - Martelo combinado SDS-Plus 3 modos 2... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Fornecido em	**Kitbox**
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	**28**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**30**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Potência absorvida (W)	**820**
Velocidade máxima	**0 - 900**
Peso (kg)	**2.9**

Composição por versão

Milwaukee PH 28

Ref. 4933396396

- Martelo combinado SDS-Plus 3 modos 28mm (PH 28)

Fornecido em mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: Martelo Electropneumático SDS-plus

Milwaukee PH 28 X

Ref. 4933396392

- Martelo combinado SDS-Plus FIXTEC 3 modos 28mm (PH 28 X)

Fornecido em mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: Punho frontal, batente de profundidade e adaptador FIXTEC com bucha de aperto rápido

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt