

Milwaukee AG 24-230 - Rebarbadora de alta potência 2400W

Referências: 501602402325 · 501602402450

- Potente motor de 2400W tipo PROTECTOR com enrolamentos do induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior durabilidade
- Corpo ergonómico para maior conforto do utilizador
- Arranque suave
- Resguardo resistente a impactos e com sistema de fixação rápida
- Escovas de carbono com sistema corta corrente
- Cabo em borracha de 4m



Características técnicas

AG 24-230 E — REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 2400W 230MM

Diâmetro do disco (mm)	230
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Máx. capacidade de corte (mm)	68
Potência absorvida (W)	2400
Proteção anti-contragolpe	Não
Punho posterior rotativo	Não
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Tamanho do eixo	M 14
Tipo de interruptor	Interruptor
Travão	Não
Velocidade em vazio (rpm)	6600
Velocidade variável	Não
Peso (kg)	5.3

Características técnicas

AG 24-230 E DMS — REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 2400W 230MM

Diâmetro do disco (mm)	230
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Máx. capacidade de corte (mm)	68

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 18/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee AG 24-230 - Rebarbadora de alta potência 2400W (cont.)

Características técnicas (cont.)

Potência absorvida (W)	2400
Proteção anti-contragolpe	Não
Punho posterior rotativo	Não
Sist. seg. contra quebras corrente	Não
Tamanho do eixo	M 14
Tipo de interruptor	Interruptor de homem morto
Travão	Não
Velocidade em vazio (rpm)	6600
Velocidade variável	Não
Peso (kg)	5.3

Composição por versão

Milwaukee AG 24-230 E

Ref. 4933402325

- Rebarbadora de alta potência 2400W 230mm (AG 24-230 E)

Só o equipamento — mala ou bolsa não incluídas.

Equipamento padrão: Resguardo com fixação rápida, punho, flange, cabo 4m

Milwaukee AG 24-230 E DMS

Ref. 4933402450

- Rebarbadora de alta potência 2400W 230mm (AG 24-230 E DMS)

Só o equipamento — mala ou bolsa não incluídas.

Equipamento padrão: Resguardo com fixação rápida, punho, flange, cabo 4m