Milwaukee PLH 28 - Martelo combinado SDS-Plus 3 modos 28mm desenho em L

Referências: 501601446800 · 501601446790

- Martelo robusto e resistente com um excelente desempenho a perfurar betão devido ao motor e engrenagens de elevado torque e energia de impacto de 4.8 Joules
- Motor de 800W, que combinado com uma velocidade de perfuração otimizada, resulta num desempenho de perfuração sem rival
- Baixa vibração de 10.6m/s devido ao punho com duplo sistema anti-vibração patenteado (*)
- Bom equilíbrio e grande conforto de utilização, graças à estrutura compacta em L, ao sistema anti-vibração AVS e punho revestido a borracha
- Embraiagem de segurança protege o martelo e o utilizador
- Paragem de rotação e possibilidade de seleção do ângulo do cinzel para facilitar operações de cinzelamento suaves
- Versão XE inclui bucha de aperto rápido de 13 mm com adaptador de mudança rápida FIXTEC
- Cabo de 4m
- (*) aguardando patente

Características técnicas

PLH 28 E — MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 3 MODOS 28MM DESENHO EM L

Ação de percussão (bpm)	**0 - 4000**
Encabadouro	**SDS-Plus**
Energia de impacto EPTA (J)	**4.1**
Fornecido em	**Kitbox**
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	**28**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**40**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Potência absorvida (W)	**800**
Velocidade em vazio (rpm)	**0 - 1500**
Velocidade máxima	**0 - 1000**
Peso (kg)	**3.4**

Características técnicas

PLH 28 XE — MARTELO COMBINADO SDS-PLUS FIXTEC 3 MODOS 28MM DESENHO EM L

Ação de percussão (bpm)	**0 - 4000**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee PLH 28 - Martelo combinado SDS-Plus 3 modos... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Encabadouro	**SDS-Plus|Haste reduzida 13 mm**
Energia de impacto EPTA (J)	**4.1**
Fornecido em	**Kitbox**
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	**28**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**40**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Potência absorvida (W)	**800**
Velocidade em vazio (rpm)	**0 - 1500**
Velocidade máxima	**0 - 1000**
Peso (kg)	**3.6**

Composição por versão

Milwaukee PLH 28 E

Ref. 4933446790

- Martelo combinado SDS-Plus 3 modos 28mm desenho em L (PLH 28 E)
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: Punho frontal, batente de profundidade

Milwaukee PLH 28 XE

Ref. 4933446800

- Martelo combinado SDS-Plus FIXTEC 3 modos 28mm desenho em L (PLH 28 XE)
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: Punho frontal, batente de profundidade e adaptador FIXTEC com bucha de aperto rápido

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt