

Milwaukee M12 CLLP - Nível laser de 2 linhas e prumada M12

Referências: 501601478100 · 501601478101

- O nível laser de linha cruzada e prumada M12™ proporciona um nivelamento horizontal, alinhamento vertical e transferência de pontos de prumo do chão para o tecto
- Construído com díodos verdes de alta intensidade, proporciona uma visibilidade até 4x melhor em relação aos lasers vermelhos
- Feixes verdes de alta intensidade proporcionam um alcance de 38 m (50 m com um recetor)
- Autonomia superior a 15 horas com 1 bateria M12 3.0Ah
- 3 modos: Modo Manual para utilização em qualquer ângulo, Modo Auto-nivelante e Modo de pêndulo bloqueado para proteger os componentes durante o transporte
- Suporte magnético integrado com ímanes poderosos, rosca de tripé 1/4" e furo para fixar o nível laser
- Rotação 360° integrada com macro e micro ajuste
- Construção robusta com uma classificação IP 54, para resistir a detritos, água e quedas até 1 m
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M12™
- Inclui 1x placa de alta visibilidade e 1x pinça para tectos



Características técnicas

M12 CLLP-0C — NÍVEL LASER DE 2 LINHAS E PRUMADA M12

Alcance de visibilidade	38.0
Alcance de visibilidade com detetor	50 / 100
Auto-nivelado	Sim
Classificação de laser	Classe 2
Classificação IP	IP 54
Cor do Laser	Verde
Cor dos pontos de prumada	Verde
Detetor laser compatível	LLD50 / LRD100
Fornecido em	Kitbox
Intervalo de auto nivelamento	4
Máx. autonomia com bateria M12 B2	15
Precisão	0.3
Projeção do laser	1x horizontal, 1x vertical, 2x pontos de prumo
Tempo de auto nivelamento [s]	3

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 18/09/2026 · Pág. 1/3



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M12 CLLP - Nível laser de 2 linhas e prumada M12 (cont.)

Características técnicas (cont.)

Utilização interior / exterior	Interno
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem	12

Características técnicas

M12 CLLP-301C — NÍVEL LASER DE 2 LINHAS E PRUMADA M12

Alcance de visibilidade	38.0
Alcance de visibilidade com detetor	50 / 100
Auto-nivelado	Sim
Classificação de laser	Classe 2
Classificação IP	IP 54
Cor do Laser	Verde
Cor dos pontos de prumada	Verde
Detetor laser compatível	LLD50 / LRD100
Fornecido em	Kitbox
Intervalo de auto nivelamento	4
Máx. autonomia com bateria M12 B2	15
Precisão	0.3
Projeção do laser	1x horizontal, 1x vertical, 2x pontos de prumo
Tempo de auto nivelamento [s]	3
Tipo	Laser de linha cruzada com pontos de prumo
Utilização interior / exterior	Interno
Capacidade da bateria	3.0
Tipo de bateria	Li-ion

Composição por versão

Milwaukee M12 CLLP-0C

Ref. 4933478101

- Nível laser de 2 linhas e prumada M12 (M12 CLLP-0C)
- Mala de transporte (Kitbox)

Fornecido em mala de transporte (Kitbox). Não inclui baterias nem carregador.

Equipamento padrão: 1x placa de alta visibilidade, 1x pinça para tectos

Milwaukee M12 CLLP - Nível laser de 2 linhas e prumada M12 (cont.)

Milwaukee M12 CLLP-301C

Ref. 4933478100

- Nível laser de 2 linhas e prumada M12 (M12 CLLP-301C)
- Bateria M12™ 3.0Ah (M12 B3)
- Carregador M12™ (C12 C)
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: bateria M12™ 3.0Ah (M12 B3), carregador M12™ (C12 C) e mala de transporte (Kitbox).

Equipamento padrão: 1x placa de alta visibilidade, 1x pinça para tectos

