

milwaukee m18 fhx - martelo combinado sds-plus fuel fixtec

Referências: 501601478889 · 501601478887 · 501601478888

- O martelo mais rápido da sua categoria que proporciona a maior produtividade
- Fornece 2,5 J de energia de impacto a baixas vibrações de 12,9 m/s²
- Realiza até 125 furos de Ø10 x 50 mm com uma carga de bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5 Ah
- A tecnologia AUTOSTOP™ desliga a ferramenta para proteger o utilizador de movimentos bruscos
- Sistema FIXTEC™ - mudança rápida da bucha
- Caixa de engrenagens metálica para um correto alinhamento das engrenagens e maior vida útil
- 4 modos - rotação com percussão, rotação, cinzelagem com cinzel fixo e cinzelagem com cinzel livre, para maior versatilidade
- Compatível com os extratores de poeiras M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



Características técnicas

Adapta-se a extratores de poeiras Milwaukee	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
Cap. furação ótima em betão (mm)	6 - 20
Encabadouro	SDS-Plus + Haste reduzida 13 mm
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.5
Energia de impacto(J)	2.5
Equipamento de série	Punho lateral, regulador de profundidade, massa lubrificante, bucha metálica de 13mm FIXTEC™
FIXTEC chuck	Sim
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	26
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	28
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	13
Máx. nível de impactos (ipm)	4800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1330
Tipo de bateria	Li-ion

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 25/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

milwaukee m18 fhx - martelo combinado sds-plus fuel fixtec (cont.)

Características técnicas (cont.)

Voltagem (V)	18
Peso (kg)	3.4
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.4 (M18 HB5.5)

Composição por versão

Milwaukee M18 FHX-0

Ref. 4933478887

- Martelo combinado SDS-Plus M18 FHX

Só o equipamento — as baterias e o carregador não estão incluídos.

Milwaukee M18 FHX-0X

Ref. 4933478888

- Martelo combinado SDS-Plus M18 FHX
- HD-Box

Inclui: HD-Box. Não inclui baterias nem carregador.

Milwaukee M18 FHX-552X

Ref. 4933478889

- Martelo combinado SDS-Plus M18 FHX
- Carregador rápido M12-18 FC
- 2 × Bateria M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5Ah
- HD-Box

Inclui: Carregador rápido M12-18 FC, 2× Bateria M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5Ah, HD-Box.