

Milwaukee M12 CLL4P - Nível laser de 2 linhas e 4 pontos M12

Referências: 501601479202 · 501601479203

- O nível laser de 4 linhas e prumada M12™ verde garante uma maior versatilidade com nivelamento horizontal, alinhamento vertical, transferência de pontos de prumo do chão para o teto e transferência de pontos horizontais
- Laser verde de alta intensidade que proporciona um alcance de trabalho de 38m e até 100m com um detetor laser
- Fornece uma autonomia superior a 9 horas para um dia completo de trabalho com uma bateria M12™ de 3.0Ah
- 3 modos: Modo manual para utilização em qualquer ângulo, modo auto-nivelante com um alcance de 4° de auto-nivelamento, indicando quando não se encontra nivelado e modo de pêndulo bloqueado para proteger os componentes durante o transporte
- Suporte magnético integrado com ímãs de terras raras amplificados, rosca de 1/4" e 3/8" de tripé e orifício para pendurar - permite a fixação em superfícies metálicas, de madeira e também em tripés
- A base fornece rotação 360° que gira sobre o ponto de prumo, com um micro ajuste para um posicionamento preciso e rápido
- Construção robusta com classificação IP54, para resistir a detritos, água e quedas até 1m
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M12™
- Inclui 1x pinça para tetos falsos e 1x placa de alta visibilidade



Características técnicas

Alcance de visibilidade (m)	38.0
Alcance de visibilidade com detetor (m)	50 / 100
Auto-nivelamento	Sim
Classificação de laser	Classe 2
Classificação IP	IP 54
Cor do laser	Verde
Cor dos pontos de prumada	Verde
Detetor laser compatível	LLD50 / LRD100
Utilização interior/exterior	Interior
Intervalo de auto-nivelamento (°)	4
Máx. autonomia com bateria M12 B2 (h)	9
Precisão (mm/m)	0.3

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 22/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M12 CLL4P - Nível laser de 2 linhas e 4 pontos M... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Projeção do laser	1x horizontal, 1x vertical, 2x pontos de prumo e 2x pontos horizontais
Tempo de auto-nivelamento (s)	3
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	12
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.3 (M12 B3)

Composição por versão

Milwaukee M12 CLL4P-0C

Ref. 4933479202

- Nível laser de 2 linhas e 4 pontos M12 (M12 CLL4P-0C)
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: mala de transporte (Kitbox). Não inclui baterias nem carregador.
Equipamento padrão: Pinça para tetos falsos, placa de alta visibilidade

Milwaukee M12 CLL4P-301C

Ref. 4933479203

- Nível laser de 2 linhas e 4 pontos M12 (M12 CLL4P-301C)
- Bateria M12 3.0Ah (M12 B3)
- Carregador M12 (C12 C)
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: 1 bateria M12 3.0Ah, 1 carregador C12 C e mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: Pinça para tetos falsos, placa de alta visibilidade