Milwaukee M18 FSAGSVO125X - Rebarbadora de acabamentos de segurança M18 FUEL One-Key 125 mm com RAPIDSTOP

Referências: 501601493552 · 501601493553

- Gatilho de acionamento duplo - implica que o utilizador tenha sempre as duas mãos na ferramenta e desliga automaticamente a ferramenta sempre que uma mão é retirada
- Travão RAPIDSTOP™ pára o disco em menos de 1 segundo para aumentar a segurança do utilizador
- Tecnologia AUTOSTOP™ desliga a ferramenta para proteger o utilizador em situações de demasiada carga ou de qualquer movimento involuntário
- Desempenho equivalente a uma rebarbadora de acabamentos com fio de 1.200W
- Máximo controlo dependendo da aplicação com o botão de 4 modos, ideal para trabalhar em aço inoxidável, alumínio e também para remoção de ferrugem e tinta
- Nível de vibrações mais baixo da sua classe - apenas 3,27m/s²
- Sistema ONE-KEY™ de controlo e segurança oferece uma aplicação de seguimento e gestão de inventário. O ONE-KEY™ também permite bloquear remotamente as suas máquinas
- Pega lateral multiposição não extraível, que permite ao utilizador inclinar e rodar a pega em 15 posições distintas para um manuseamento ideal e um fácil armazenamento
- É necessária uma chave para a remoção do resguardo de proteção - o ajuste e instalação do resguardo adicional para corte não requer ferramentas
- Sistema FIXTEC™ integrado para mudança de acessório sem necessidade de ferramentas
- Interruptor de alavanca não bloqueável no punho principal e gatilho não bloqueável na pega lateral
- Filtro de motor amovível para evitar a entrada de detritos, prolongando a vida útil do motor
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



Características técnicas	
Diâmetro do disco (mm)	**125**
Diâmetro do veio (mm)	**14**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FSAGSVO125X - Rebarbadora de acabament... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Máx. capacidade de corte (mm)	**33**
Proteção anti-contragolpe	**Sim**
Sist. seg. contra quebras corrente	**Sim**
Tipo de interruptor	**Interruptor de homem morto**
Travão	**Sim**
Velocidade em vazio (rpm)	**3500 -8500**
Velocidade variável	**Sim**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**3.0 (M18 B5)**

Composição por versão

Milwaukee M18 FSAGSVO125X-0X

Ref. 4933493552

- Rebarbadora de acabamentos de segurança M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125mm com RAPIDSTOP™
- HD-Box

Inclui: HD-Box. Não inclui baterias nem carregador.

Milwaukee M18 FSAGSVO125X-502X

Ref. 4933493553

- Rebarbadora de acabamentos de segurança M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125mm com RAPIDSTOP™
- HD-Box
- 2 × Bateria M18™ 5.0Ah
- Carregador rápido M12-18 FC

Inclui: HD-Box, 2 baterias M18™ 5.0Ah e carregador rápido M12-18 FC.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt