

## **milwaukee m18 fhiw2f12 - chave de impacto de alto torque fuel ½"**

**Referências:** 501601492782 · 501601492783 · 501601498056

- A chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ proporciona um torque de aperto de 1.491Nm e um torque de desaperto de 2.034Nm num tamanho compacto de 193mm, o que permite um maior acesso em espaços reduzidos
- 2.000rpm de velocidade em vazio para executar o trabalho 35% mais rápido em comparação com a geração anterior
- Isolador de bateria de última geração para evitar danos por vibração na bateria
- Caixa de engrenagens robusta para maior durabilidade
- Os Tri-LED proporcionam uma iluminação de alta definição para aumentar a visibilidade do espaço de trabalho
- O sistema DRIVE CONTROL permite ao utilizador alternar entre quatro definições distintas de velocidade e torque para maximizar a versatilidade da aplicação
- O modo 4 de remoção de parafusos, proporciona o torque máximo de desaperto e em seguida, reduz a 750rpm para um controlo excecional ao remover parafusos
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



### **Características técnicas**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Diâmetro máx. do parafuso     | <b>M36</b>                            |
| Encabadouro                   | <b>½" quadrado</b>                    |
| Fastening torque (Nm)         | <b>881 / 1220 / 1491 / 68</b>         |
| Impactos sob carga (imp)      | <b>0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400</b> |
| Torque máx. de desaperto (Nm) | <b>2034</b>                           |
| Velocidade em vazio (rpm)     | <b>0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000</b>  |
| Tipo de bateria               | <b>Li-ion</b>                         |
| Voltagem (V)                  | <b>18</b>                             |
| Peso com bateria (EPTA) (kg)  | <b>3.4 (M18 B5)</b>                   |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,  
4535-107 - Lourosa, Portugal



[www.maqser.pt](http://www.maqser.pt)



[geral@maqser.pt](mailto:geral@maqser.pt)

## **milwaukee m18 fhiw2f12 - chave de impacto de alto torque... (cont.)**

### **Composição por versão**

#### **Milwaukee M18 FHIW2F12-0**

**Ref. 4933498056**

- Chave de impacto M18 FHIW2F12

Só a máquina — sem bateria, sem carregador e sem mala.

#### **Milwaukee M18 FHIW2F12-0X**

**Ref. 4933492782**

- Chave de impacto M18 FHIW2F12
- HD-Box

Inclui: HD-Box.

#### **Milwaukee M18 FHIW2F12-502X**

**Ref. 4933492783**

- Chave de impacto M18 FHIW2F12
- 2 × Bateria M18™ 5.0Ah
- Carregador M12-18 FC
- HD-Box

Inclui: 2× Bateria M18™ 5.0Ah, Carregador M12-18 FC, HD-Box.