

## **milwaukee m18 fiw2f12 - chave de impacto compacta fuel ½" com anel**

**Referências:** 501601478443 · 501601478444 · 501601498058

- Até 339Nm de torque máximo
- Desenho extremamente compacto - comprimento total de apenas 124mm para acesso em espaços reduzidos
- DRIVE CONTROL com 4 modos permite ao utilizador mudar para quatro diferentes definições de velocidade e binário para maximizar a versatilidade de aplicação
- Ao iniciar a remoção de parafusos aplica um torque máximo, depois diminui as rotações uma vez que o parafuso é desapertado para evitar quedas do fixador
- O controlo de paragem automática não aplica mais de 34Nm de torque para aplicações de fixação manual para evitar aperto excessivo
- Os LEDs fornecem iluminação de alta definição para aumentar a visibilidade do espaço de trabalho
- Encabadouro de ½" com anel de fricção para trocas fáceis e rápidas
- Gancho de cinto reversível
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



### **Características técnicas**

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Diâmetro máx. do parafuso     | <b>M16</b>                              |
| Encabadouro                   | <b>½" quadrado</b>                      |
| Fastening torque (Nm)         | <b>102 / 203 / 339 / 34</b>             |
| Impactos sob carga (imp)      | <b>0-1000 / 0-2400 / 0-3500</b>         |
| Torque máx. de desaperto (Nm) | <b>339</b>                              |
| Velocidade em vazio (rpm)     | <b>0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200</b> |
| Tipo de bateria               | <b>Li-ion</b>                           |
| Voltagem (V)                  | <b>18</b>                               |
| Peso com bateria (EPTA) (kg)  | <b>1.8 (M18 B5)</b>                     |

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,  
4535-107 - Lourosa, Portugal



[www.maqser.pt](http://www.maqser.pt)



[geral@maqser.pt](mailto:geral@maqser.pt)

## **milwaukee m18 fiw2f12 - chave de impacto compacta fuel... (cont.)**

### **Composição por versão**

#### **Milwaukee M18 FIW2F12-0**

**Ref. 4933498058**

- Chave de impacto M18 FIW2F12

Só a máquina — sem bateria, sem carregador e sem mala.

#### **Milwaukee M18 FIW2F12-0X**

**Ref. 4933478443**

- Chave de impacto M18 FIW2F12
- HD-Box

Inclui: HD-Box.

#### **Milwaukee M18 FIW2F12-502X**

**Ref. 4933478444**

- Chave de impacto M18 FIW2F12
- Carregador M12-18 FC
- 2 × Bateria M18™ 5.0Ah
- HD-Box

Inclui: Carregador M12-18 FC, 2× Bateria M18™ 5.0Ah, HD-Box.