Unicraft SC-K 3500 D - Ar condicionado portátil 3,5kW 230V - 6550010

Referência: 4UN16550010



- Refrigerador pontual de dois canais para uma rápida refrigeração pontual e ambiente
- Nível de pressão sonora de 57 dB(A)
- Arrefecimento flexível graças a duas condutas de ar frio basculantes e giratórias
- Arrefecimento até 0 °C possível graças ao modo ajustável
- Fácil de manobrar graças ao design compacto e aos rodízios com travão de estacionamento
- Termóstato integrado com indicação digital da temperatura definida e atual
- Adequado para aplicações de arrefecimento em oficinas, salas de rede, cozinhas comerciais e outros ambientes
- Construção robusta em chapa de aço
- Luz de aviso do nível de enchimento e sinal de aviso quando o recipiente de condensados está cheio
- Utilização de refrigerante orgânico R290 amigo do ambiente
- Sem trabalhos de instalação preliminares, pode ser utilizado imediatamente
- Funções adicionais: Função de desumidificação, Função de ventilação, Arrefecimento do ar ambiente, Modo de arrefecimento pontual, Proteção do compressor, Proteção contra sobreaquecimento, Descongelamento automático, Diagnóstico automático de falhas, Direção de descarga de ar ajustável, Indicação da temperatura controlada por sensor

Características técnicas	
Capacidade de arrefecimento (kW)	**3,5 kW**
Volume de ar Fase máx.	**600 m³/h**
Número de fases do ventilador	**2**
Ventilador radial	**2**
Temperatura ambiente atingível	**0 °C**
Temperatura mín.	**18 °C**
Temperatura máxima	**45 °C**
Volume da sala recomendado	**27,5 - 57,5 m³**
Depósito de água condensada	**7 l**
Consumo nominal de corrente (arrefecimento)	**6.2 A**
Consumo de energia (arrefecimento)	**1,4 kW**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Unicraft SC-K 3500 D - Ar condicionado portátil 3,5kW 230... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Ficha de ligação	**CEE 7/7**
Comprimento do cabo	**1,6 m**
Ligação elétrica	**230 V / 50 Hz**
Nível de pressão sonora	**57 dB(A)**
Tipo de refrigerante	**R290**
Quantidade de refrigerante	**300 g**
Fator GWP	**3**
Equivalência de CO2	**0.0006 t**
Pressão do lado de aspiração	**1 Mpa**
Pressão do lado de saída	**2,5 Mpa**
Comprimento total da mangueira de ar de exaustão para ar frio	**350 mm**
Diâmetro exterior da mangueira de exaustão de ar para ar frio	**120 mm**
Diâmetro exterior da ligação para ar quente	**200 mm**
Número de ligações de ar de exaustão	**3**
Dimensões (C x L x A)	**430 x 493 x 944 mm**
Peso líquido	**49 kg**
Código Stuermer	**6550010**
EAN	**4036351345831**
Referência Maqser	**4UN16550010**

Composição / âmbito da entrega

Unicraft SC-K 3500 D

SC-K 3500 D · Ref. 6550010 · 230V

- Termóstato de ambiente
- Rolos de transporte
- Pegas de transporte

O fabricante não publica âmbito de entrega para além do equipamento padrão indicado.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt