Milwaukee K 750 S - Martelo combinado SDS-Max 7kg - 4933398600

Referência: 501601398600

- Mecanismo de percussão pneumático garante um impacto máximo de 11.9J
- Potente motor de 1550W para garantir a máxima potência e durabilidade
- Sistema eletrónico de onda completa para um ajuste preciso da potência em cada aplicação
- Arranque suave para um início de cinzelamento/perfuração preciso
- Punhos frontal e posterior com sistema anti-vibração AVS e revestidos a borracha
- Punho lateral pode ser colocado em 3 posições diferentes
- Nivel de percussão suave - quando ativado permite furar/cinzelar materiais mais sensiveis
- Sistema Roto-Stop e multi-posicionamento do cinzel
- LED avisador de manutenção
- Fixação do cinzel em 12 posições para garantir o ângulo de cinzelamento mais apropriado
- Cabo de 6m



Características técnicas

Ação de percussão (bpm)	**2740**
Encabadouro	**SDS-Max**
Energia de impacto EPTA (J)	**11.9**
Fornecido em	**Kitbox**
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora	**50/ 150/ 80**
Máx. capacidade de furação com broca (mm)	**50**
Máx. capacidade de furação com broca túnel (mm)	**80**
Máx. capacidade de furação com coroa (mm)	**150**
Potência absorvida (W)	**1550**
Velocidade em vazio (rpm)	**300**
Velocidade máxima	**240**
Peso (kg)	**8.2**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee K 750 S
Ref. 4933398600

- Martelo combinado SDS-Max 7kg (K 750 S)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee K 750 S - Martelo combinado SDS-Max 7kg - 49... (cont.)

- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: Punho frontal, massa de lubrificação

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt