

Milwaukee M18 BPP2D-402C - Powerpack M18 com berbequim aparafusador e aparafusadora de impacto - 4933447126

Referência: 501601447126



Características técnicas

M18 BDD — BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M18™

Capacidade da bucha (mm)	13
Equipamento de série	Suporte de ponta de aparafusar, clipe de fixação ao cinto e ponta de aparafusar
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	38
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	13
Máx. torque (Nm)	50
Parafusos em madeira até (mm)	7
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 450
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1800
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)
Nível de potência acústica (Lwa) (dB(A))	95.7
Nível de potência acústica com incerteza (dB(A))	3
Nível de pressão acústica (Lpa) (dB(A))	84.7
Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))	3
Vibração em aparafusamento com incerteza (m/s²)	1.5
Vibração em aparafusamento (m/s²)	0.66

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601447126 · Emitida em 19/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 BPP2D-402C - Powerpack M18 com berbeq... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Vibração em perfuração de betão (m/s ²)	13
Vibração em perfuração de betão com incerteza (m/s ²)	1.5
Vibração em perfuração de metal (m/s ²)	0.95
Vibração em perfuração de metal com incerteza (m/s ²)	1.5

Características técnicas

M18 BID — APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA M18™ ¼"HEX

Encabadouro	¼" Hex
Equipamento de série	Gancho para o cinto
Impactos sob carga (imp)	0 – 2450/0 – 3450
Máx. torque (Nm)	180
Velocidade em vazio (rpm)	0 – 2000/0 – 2750
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M18 BPP2D-402C

Ref. 4933447126

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 1

- Mala de transporte (Kitbox)

Kit com 2 máquinas.