

Milwaukee M12-18 AC - Carregador multi-voltagem M12/M18 - 4932459205

Referência: 501601459205

- Ideal para carga de baterias com diferentes voltagens - poupa tempo na gestão das cargas
- Carrega todas as baterias M18™ e M12™ REDLITHIUM™
- Carga sequencial - a primeira bateria a ser colocada, é a primeira a ser carregada.
- Carrega baterias M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah em 40 min / 70 min / 80 min / 90 min ou menos
- Carrega baterias M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah em 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min ou menos



Características técnicas

Alimentação	DC
Asa de transporte	Não
Capacidade da bateria (Ah)	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
Tempo de carga M12 4.0 Ah (min)	115
Tempo de carga M18 Forge 15.0 Ah (min)	357
Tempo de carga M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah (min)	100
Sistema	M12™, M14™, M18™
Tempo de carga (min)	40/80/100/124/180/75/130/190/285
Tempo de carga bateria M12™ 2.0Ah (min)	55
Tempo de carga bateria M12™ 2.5Ah (min)	55
Tempo de carga bateria M12™ 3.0Ah (min)	90
Tempo de carga bateria M12™ 5.0Ah (min)	110
Tempo de carga bateria M12™ 6.0Ah (min)	165
Tempo de carga bateria M18 FORGE 12.0Ah (min)	285
Tempo de carga bateria M18 FORGE 6.0Ah (min)	130
Tempo de carga bateria M18 FORGE 8.0Ah (min)	190
Tempo de carga bateria M18™ 12.0Ah (min)	285
Tempo de carga bateria M18™ 2.0Ah (min)	40

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601459205 · Emitida em 18/09/2026 · Pág. 1/1



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt