Milwaukee M12 FPP2A2-602X - Powerpack M12 FUEL com berbequim de percussão e aparafusadora de impacto - 4933480588

Referência: 501601480588



Características técnicas

M12 FPD2 — BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SUBCOMPACTO M12 FUEL™

Capacidade da bucha (mm)	**13**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**35**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	**13**
Máx. nível de impactos (ipm)	**0 - 22,500**
Máx. torque (Nm)	**45**
Parafusos em madeira até (mm)	**8**
Seleção de velocidade	**2**
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	**0 - 450**
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	**0 - 1,550**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**12**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**1.4 (M12 B6)**

Características técnicas

M12 FID2 — APARAFUSADORA DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12 FUEL™ ¼" HEX

Diâmetro máx. do parafuso	**14**
Encabadouro	**¼" Hex**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee M12 FPP2A2-602X - Powerpack M12 FUEL com b... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Impactos sob carga (imp)	**1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000**
Máx. torque (Nm)	**170**
Velocidade em vazio (rpm)	**1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600**
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	**0 - 1700**
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	**0 - 2900**
Velocidade em vazio 3ª velocidade (rpm)	**0 - 3600**
Velocidade em vazio 4ª velocidade (rpm)	**0 - 3600**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**12**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**1.1 (M12 B6)**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M12 FPP2A2-602X
Ref. 4933480588
Ref. 1
Ref. 1
Ref. 1

- 2 × Bateria M12™ 6.0Ah
- HD-Box

Kit com 2 máquinas.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt