

Milwaukee M18 FPP6E3-502B - Powerpack M18 FUEL com seis máquinas - 4933480874

Referência: 501601480874



Características técnicas

M18 FPD3 — BERBEQUIM COM PERCUSSÃO M18 FUEL™

Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Metálica Heavy Duty de aperto rápido
Máx. torque (Nm)	158
Seleção de velocidade	2
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 – 500
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 – 2.100
Máx. nível de impactos (ipm)	0 – 33.000
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	89
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	16
Máx. capacidade de furação em alvenaria (mm)	16
Tipo de motor	POWERSTATE™ sem escovas
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-ion REDLITHIUM™ M18™
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Comprimento (mm)	175
Luz LED	Sim
Função AUTOSTOP™ (anti-rotação)	Sim

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601480874 · Emitida em 17/09/2026 · Pág. 1/4



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FPP6E3-502B - Powerpack M18 FUEL com s... (cont.)

Características técnicas

M18 FID3 — APARAFUSADORA DE IMPACTO M18 FUEL™ ¼" HEX

Encabadouro	¼" Hex
Equipamento de série	Gancho, suporte para pontas
Impactos sob carga (imp)	1400/3600/4400/0-4400
Máx. torque (Nm)	226
Torque máx. de aperto (Nm)	226
Velocidade em vazio (rpm)	1750/3000/3900/0-3900
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)

Características técnicas

M18 CCS55 — SERRA CIRCULAR M18 FUEL™ 55MM

Diâmetro da lâmina (mm)	165
Diâmetro do veio (mm)	15.87
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	55
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	41
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Fornecido em	HD-Box
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)

Características técnicas

M18 FSZ — SERRA SABRE M18 FUEL™ SAWZALL™

Curso da lâmina (mm)	32
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	25
Máx. capacidade de corte em aço (mm)	20
Máx. capacidade de corte em madeira macia (mm)	300
Máx. capacidade de corte em metais não ferrosos (mm)	25
Máx. capacidade de corte em tubo de metal (mm)	150

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601480874 · Emitida em 17/09/2026 · Pág. 2/4



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FPP6E3-502B - Powerpack M18 FUEL com s... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Velocidade em vazio (gpm)	0-3000
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)

Características técnicas

M18 FSAG125X — REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 FUEL™ 125MM COM INTERRUPTOR DE BLOQUEIO

Arranque suave	Sim
Diâmetro do disco (mm)	125
Equipamento de série	Guarda de proteção, clip de protecção de corte, punho lateral AVS, flange, porca de flange, chave de porca, filtro de motor
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Proteção anti-contragolpe	Sim
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Tamanho do eixo	M14
Tipo	Interruptor de bloqueio
Tipo de interruptor	Interruptor deslizante
Travão	Não
Velocidade em vazio (rpm)	8500
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)

Características técnicas

M18 TLED — LANTERNA LED M18™ TRUEVIEW™

Classificação IP	IP20
Compatibilidade da bateria	Todas as baterias MILWAUKEE® M18™
Fornecido em:	Blister
Grupo de risco de luz azul	RG2
Máx. autonomia com bateria M18 B5 (h)	29 / - / - / -
Máx. intensidade de luz (Lúmens)	120 / - / - / -
Máx. Lúmenes	120

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601480874 · Emitida em 17/09/2026 · Pág. 3/4



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FPP6E3-502B - Powerpack M18 FUEL com s... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (DC) (V)	18
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M18 FPP6E3-502B

Ref. 4933480874

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 1

Ref. 1

Kit com 6 máquinas.