

Milwaukee M18 BLCPP5A-502B - Conjunto para montador M18 - 4933492838

Referência: 501601492838



Características técnicas

M18 BLDDRC — BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO M18™ SEM ESCOVAS

Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Metálica de aperto rápido
Máx. torque (Nm)	60,5
Seleção de velocidade	2
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 – 550
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 – 1.700
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	52
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	13
Tipo de motor	Sem escovas (brushless)
Voltagem (V)	18
Tipo de bateria	Li-ion M18™
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.5 (M18 B5)
Comprimento (mm)	145
Gancho de cinto reversível	Sim
Luz LED	Sim

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601492838 · Emitida em 19/09/2026 · Pág. 1/3



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 BLCPP5A-502B - Conjunto para montador... (cont.)

Características técnicas

M18 BLIDRC — APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA M18™ ¼" HEX

Diâmetro máx. do parafuso	14
Encabadouro	¼" Hex
Impactos sob carga (imp)	0 – 4900
Máx. torque (Nm)	190
Velocidade em vazio (rpm)	0 – 3600
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0.8
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.3 (M18 B5)

Características técnicas

M18 FCS552 — SERRA CIRCULAR M18 FUEL™ 55 MM

Capacidade de corte em bisel (°)	50
Diâmetro do disco (mm)	165
Diâmetro do veio (mm)	20
Guderaíl compatible	Não
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	44
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	57
Velocidade em vazio (rpm)	6000
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	2.8
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB3)

Características técnicas

M18 FMT — MULTIFERRAMENTA M18 FUEL™

Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2.1
Velocidade em vazio (rpm)	10,000 – 20,000
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601492838 · Emitida em 19/09/2026 · Pág. 2/3



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 BLCPP5A-502B - Conjunto para montador... (cont.)

Características técnicas

M18 FBJS — SERRA DE RECORTES DE CORPO LONGADO M18 FUEL™

Capacidade de corte em bisel (°)	45
Curso da lâmina (mm)	25
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100/ 10/ 19
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	19
Máx. capacidade em ferro (mm)	10
Máx. capacidade em madeira (mm)	100
Selector de acção pendular	4
Velocidade em vazio (gpm)	800 - 3500
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M18 BLCPP5A-502B

Ref. 4933492838

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 1

Ref. 1

Kit com 5 máquinas.