Milwaukee M18 BLPP2A3-502X - Powerpack M18 sem escovas - 4933492844

Referência: 501601492844



Características técnicas

M18 BLDD2 — BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS M18™

Capacidade da bucha (mm)	**13**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**76**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Máx. torque (Nm)	**82**
Seleção de velocidade	**2**
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	**0 - 550**
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	**0 - 1800**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**2.0 (M18 B5)**
Nível de potência acústica (Lwa) (dB(A))	**91**
Nível de potência acústica com incerteza (dB(A))	**3**
Nível de pressão acústica (Lpa) (dB(A))	**80**
Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))	**3**
Vibração em aparafusamento com incerteza (m/s^2)	**1.5**
Vibração em aparafusamento (m/s^2)	**2.18**
Vibração em perfuração de metal (m/s^2)	**1.86**
Vibração em perfuração de metal com incerteza (m/s^2)	**1.5**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee M18 BLPP2A3-502X - Powerpack M18 sem escov... (cont.)

Características técnicas

M18 BLIDR — APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS M18™ ¼" HEX

Diâmetro máx. do parafuso	**14**
Encabadouro	**¼" Hex**
Impactos sob carga (imp)	**2500/4700/4900**
Máx. torque (Nm)	**190**
Velocidade em vazio (rpm)	**1250/2400/3600**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso (kg)	**0.8**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**1.3 (M18 B5)**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M18 BLPP2A3-502X
Ref. 4933492844
Ref. 1
Ref. 1
Ref. 2
Ref. 1

- HD-Box

Kit com 2 máquinas.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt