

Milwaukee M18 RLOH600-201C - Nível laser rotativo M18 ONE-KEY 600m - 4933493191

Referência: 501601493191

- A solução mais avançada para obter resultados de nivelamento precisos
- Fácil de utilizar, configuração com apenas um botão
- Proteção de vidro ajustável para evitar a interferência ou reflexo do laser em janelas no local de trabalho
- Concebido para suportar condições adversas no local de trabalho, com classificação IP66 e resiste a quedas até 1,5m
- Intervalo de auto nivelamento de $\pm 5^\circ$ para uma configuração rápida e precisa
- Alcance de trabalho de 600 metros com detetor (RD600), otimizado para utilização em exteriores
- Ecrã do detetor de fácil leitura, visor retroiluminado mm/pol atrás e à frente para uma visibilidade perfeita
- Alerta de colisão com sensibilidade ajustável para notificar o utilizador quando o nível laser tiver sido movido ou quando tenha sofrido uma colisão
- Mais de 40 horas de autonomia com uma bateria M18™ de 2.0Ah
- Sistema ONE-KEY™ de controlo e segurança oferece uma aplicação de seguimento e gestão de inventário. O ONE-KEY™ também permite bloquear remotamente as suas máquinas
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M18™



Características técnicas

Alcance de visibilidade com detetor	600
Auto-nivelado	Sim
Classificação de laser	Classe 2
Classificação IP	IP 66
Cor do Laser	Vermelho
Detetor laser compatível	RD600 / RD1200 / LRD100
Fornecido em	Kitbox
Intervalo de auto nivelamento	+/- 5
Max. run time with M18 B2 battery [h]	40
Milw. battery included 2	2 x AA
Precisão a 30m de distância	2.4
Projeção do laser	1x 360°

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601493191 · Emitida em 21/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee M18 RLOH600-201C - Nível laser rotativo M18 O... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Tempo de auto nivelamento [s]	12
Tipo	Laser rotativo
Utilização interior / exterior	Ao ar livre
Velocidade em vazio	600
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem	18

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M18 RLOH600-201C

Ref. 4933493191

- Nível laser rotativo M18 ONE-KEY 600m (M18 RLOH600-201C)
- Bateria M18™ 2.0Ah (M18 B2)
- Carregador multi-voltagem M12™-M18™ (M12-18 C)
- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: bateria M18™ 2.0Ah (M18 B2), carregador multi-voltagem M12™-M18™ (M12-18 C) e mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: 1x RD600, pinça para detetor