Milwaukee M12 FCIWP12G3-0 - Chave de impacto subcompacta M12 FUEL ½" com pino - 4933493457

Referência: 501601493457

- A maior potência da sua classe: 542Nm de torque de aperto e 745Nm de torque de desaperto para aplicações de torque médio
- Peso de 1kg sem bateria e comprimento de 122mm para melhor acesso e menor cansaço na aplicação
- 3.000 rpm para uma velocidade de aplicação excecional
- 4 modos DRIVE CONTROL permitem ao utilizador alternar para quatro definições diferentes de velocidade e binário para maximizar a versatilidade da aplicação
- Mudança de modo com uma mão para maior versatilidade em espaços apertados
- Iluminação tri-LED de alta definição para aumentar a visibilidade no local de trabalho
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® M12™



Características técnicas

Diâmetro máx. do parafuso	**M16**
Encabadouro	**½" quadrado**
Fastening torque (Nm)	**271/ 406/ 542/ 20**
Impactos sob carga (imp)	**0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -**
Torque máx. de desaperto (Nm)	**745**
Velocidade em vazio (rpm)	**0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**1.5 (M12 HB5)**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M12 FCIWP12G3-0

Ref. 4933493457

- Chave de impacto subcompacta M12 FUEL™, ½" com pino

Só o equipamento — as baterias e o carregador não estão incluídos.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt