Milwaukee M18 FPP4HF803P - Powerpack M18 FUEL - 4933500125

Referência: 501601500125



Características técnicas

M18 FPD3 — BERBEQUIM COM PERCUSSÃO M18 FUEL™

Capacidade da bucha (mm)	**13**
Tipo de bucha	**Metálica Heavy Duty de aperto rápido**
Máx. torque (Nm)	**158**
Seleção de velocidade	**2**
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	**0 – 500**
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	**0 – 2.100**
Máx. nível de impactos (ipm)	**0 – 33.000**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**89**
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**16**
Máx. capacidade de furação em alvenaria (mm)	**16**
Tipo de motor	**POWERSTATE™ sem escovas**
Voltagem (V)	**18**
Tipo de bateria	**Li-ion REDLITHIUM™ M18™**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**2.2 (M18 B5)**
Comprimento (mm)	**175**
Luz LED	**Sim**
Função AUTOSTOP™ (anti-rotação)	**Sim**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FPP4HF803P - Powerpack M18 FUEL - 4933... (cont.)

Características técnicas

M18 FMTIW2F12 — CHAVE DE IMPACTO DE TORQUE MÉDIO M18 FUEL™ ½" COM ANEL

Diâmetro máx. do parafuso	**M22**
Encabadouro	**½" quadrado**
Fastening torque (Nm)	**475 / 610 / 745 / 47**
Impactos sob carga (imp)	**0-900 / 0-2100 / 0-3100**
Torque máx. de desaperto (Nm)	**881**
Velocidade em vazio (rpm)	**0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**2.3 (M18 B5)**

Características técnicas

M18 FSAG125XB — REBARBADORA DE ACABAMENTOS M18 FUEL™ 125 MM COM TRAVÃO

Arranque suave	**Sim**
Diâmetro do disco (mm)	**125**
Máx. capacidade de corte (mm)	**33**
Proteção anti-contragolpe	**Sim**
Sist. seg. contra quebras corrente	**Sim**
Tamanho do eixo	**M14**
Tipo de interruptor	**Interruptor deslizante**
Travão	**Sim**
Velocidade em vazio (rpm)	**8500**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**2.7 (M18 B5)**

Características técnicas

M18 FH — MARTELO COMBINADO M18 FUEL™

Encabadouro	**SDS-Plus**
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	**26**
Cap. furação ótima em betão (mm)	**6 - 20**
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	**28**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee M18 FPP4HF803P - Powerpack M18 FUEL - 4933... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Máx. capacidade de furação em metal (mm)	**13**
Energia de impacto (EPTA) (J)	**2.5**
Máx. nível de impactos (ipm)	**4800**
Velocidade em vazio (rpm)	**0 - 1330**
Mandril FIXTEC	**Não**
Adapta-se a extratores de poeiras Milwaukee	**M18 FCDDEXL / M18 FDDEXL**
Equipamento de série	**Punho lateral, regulador de profundidade, massa lubrificante**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso (kg)	**3.2**
Peso com bateria (EPTA) (kg)	**4.3 (M18 HB5.5)**
Nível de potência acústica (Lwa) (dB(A))	**103.6**
Nível de potência acústica com incerteza (dB(A))	**3**
Nível de pressão acústica (Lpa) (dB(A))	**92.6**
Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))	**3**
Vibração em perfuração (m/s^2)	**15.9**
Vibração em perfuração com incerteza (m/s^2)	**1.5**
Vibração em cinzelagem (m/s^2)	**14.2**
Vibração em cinzelagem com incerteza (m/s^2)	**1.5**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee M18 FPP4HF803P
Ref. 4933500125
Ref. 1
Ref. 1
Ref. 1
Ref. 1
Ref. 3
Ref. 1
Ref. 1

Kit com 4 máquinas.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt