

Milwaukee PCE 3/K + AG 10-125 EK - Kit martelo demolidor SDS-Plus 3kg e rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm - 4933384300 + 4933451220

Referência: 501601K384300

- Mecanismo de percussão pneumático garante um impacto máximo de 3.6 Joules
- Motor de 720W que, combinado com velocidade ideal, resulta num desempenho sem paralelo
- Velocidade variável no interruptor
- Caixa de engrenagens metálica totalmente isolada para maior estabilidade
- Punho frontal leve e ergonómico, multi-posicionável
- Com sistema anti-vibração AVS e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Função de bloqueamento do interruptor para maior conforto em uso prolongado
- Variolock (35 posições) para posicionar o cinzel
- Cabo de 4m



Características técnicas

PCE 3/K — MARTELO DEMOLIDOR SDS-PLUS 3KG

Ação de percussão (bpm)	0 - 3650
Encabadouro	SDS-Plus
Energia de impacto EPTA (J)	3.6
Fornecido em	Kitbox
Potência absorvida (W)	720
Peso (kg)	3.7

Características técnicas

AG 10-125 EK — REBARBADORA DE ACABAMENTOS 1000W 125MM

Diâmetro do disco (mm)	125
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Potência absorvida (W)	1000
Proteção anti-contragolpe	Não
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Tamanho do eixo	M 14
Tipo de interruptor	Interruptor deslizante
Travão	Não

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601K384300 · Emitida em 18/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee PCE 3/K + AG 10-125 EK - Kit martelo demolidor... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Velocidade em vazio (rpm)	11000
Velocidade variável	Não
Peso (kg)	2.1

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee PCE 3/K + AG 10-125 EK

Ref. 4933384300 + 4933451220

Ref. 1

Ref. 1

- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm (AG 10-125 EK) e mala de transporte (Kitbox).

Equipamento padrão: PCE 3/K — Punho frontal | AG 10-125 EK — Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m