

Milwaukee K 545 S + AG 10-125 EK - Kit martelo combinado SDS-Max 5kg e rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm - 4933398200 + 4933451220

Referência: 501601K398200

- Mecanismo de percussão pneumático garante um impacto máximo de 8,5J
- Potente motor de 1300W para garantir a máxima potência e durabilidade
- Sistema eletrónico constante para manter a velocidade uniforme mesmo sob carga
- Arranque suave para um início de cinzelamento/perfuração preciso
- Punhos frontal e posterior com sistema anti-vibração AVS e revestidos a borracha
- Punho lateral pode ser colocado em 3 posições diferentes
- Nivel de percussão suave - quando ativado permite furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- Paragem de rotação e multi-posicionamento do cinzel em 12 posições
- LED avisador de manutenção
- Fixação do cinzel em 12 posições para garantir o ângulo de cinzelamento mais apropriado
- Cabo de 6m



Características técnicas

K 545 S — MARTELO COMBINADO SDS-MAX 5KG

Ação de percussão (bpm)	2840
Encabadouro	SDS-Max
Energia de impacto EPTA (J)	8.5
Fornecido em	Kitbox
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora	45/ 100/ 65
Máx. capacidade de furação com broca (mm)	45
Máx. capacidade de furação com broca túnel (mm)	65
Máx. capacidade de furação com coroa (mm)	100
Potência absorvida (W)	1300
Velocidade em vazio (rpm)	450
Velocidade máxima	350
Peso (kg)	6.7

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601K398200 · Emitida em 20/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee K 545 S + AG 10-125 EK - Kit martelo combinado... (cont.)

Características técnicas

AG 10-125 EK — REBARBADORA DE ACABAMENTOS 1000W 125MM

Diâmetro do disco (mm)	125
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Potência absorvida (W)	1000
Proteção anti-contragolpe	Não
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Tamanho do eixo	M 14
Tipo de interruptor	Interruptor deslizante
Travão	Não
Velocidade em vazio (rpm)	11000
Velocidade variável	Não
Peso (kg)	2.1

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee K 545 S + AG 10-125 EK

Ref. 4933398200 + 4933451220

Ref. 1

Ref. 1

■ Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm (AG 10-125 EK) e mala de transporte (Kitbox).

Equipamento padrão: K 545 S — Punho frontal, massa de lubrificação | AG 10-125 EK — Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m