Milwaukee K 500 S + AG 10-125 EK - Kit martelo demolidor SDS-Max 5kg e rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm - 4933398220 + 4933451220

Referência: 501601K398220

- Mecanismo de percussão pneumático garante um impacto máximo de 8,5J
- Potente motor de 1300W para garantir a máxima potência e durabilidade
- Sistema eletrónico constante para manter a velocidade uniforme mesmo sob carga
- Arranque suave para um início de cinzelamento preciso
- Punhos frontal e posterior com sistema anti-vibração AVS e revestidos a borracha
- Punho adicional pode ser colocado em 3 posições diferentes
- Modo de redução da percussão permite furar ou cinzelar materiais mais sensiveis
- Sistema Roto-Stop para posicionamento variável do cinzel
- LED avisador de manutenção
- Fixação do cinzel em 12 posições para garantir o ângulo de cinzelamento mais apropriado
- Cabo de 6m



Características técnicas

K 500 S — MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 5KG

Ação de percussão (bpm)	**2840**
Encabadouro	**SDS-Max**
Energia de impacto EPTA (J)	**8.5**
Fornecido em	**Kitbox**
Potência absorvida (W)	**1300**
Velocidade máxima	**2200**
Peso (kg)	**6.3**

Características técnicas

AG 10-125 EK — REBARBADORA DE ACABAMENTOS 1000W 125MM

Diâmetro do disco (mm)	**125**
Fornecido em	**Mala ou bolsa não incluídas**
Máx. capacidade de corte (mm)	**33**
Potência absorvida (W)	**1000**
Proteção anti-contragolpe	**Não**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee K 500 S + AG 10-125 EK - Kit martelo demolidor... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Sist. seg. contra quebras corrente	**Sim**
Tamanho do eixo	**M 14**
Tipo de interruptor	**Interruptor deslizante**
Travão	**Não**
Velocidade em vazio (rpm)	**11000**
Velocidade variável	**Não**
Peso (kg)	**2.1**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee K 500 S + AG 10-125 EK
Ref. 4933398220 + 4933451220
Ref. 1
Ref. 1

- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm (AG 10-125 EK) e mala de transporte (Kitbox).
Equipamento padrão: K 500 S — Punho frontal, massa de lubrificação | AG 10-125 EK — Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt