

**Milwaukee PLH 32 XE + AG 10-125 EK - Kit martelo combinado SDS-Plus
FIXTEC 3 modos 32mm desenho em L e rebarbadora de acabamentos 1000W
125mm - 4933400069 + 4933451220**

Referência: 501601K400069

- Martelo robusto e resistente com um excelente desempenho a perfurar betão devido ao motor e engrenagens de elevado torque e energia de impacto de 3.8 Joules. Motor de 900W, que combinado com uma velocidade de perfuração otimizada, resulta num desempenho de perfuração sem rival. Interruptor com sistema de velocidade variável. Bom equilíbrio e de fácil manuseamento, devido à estrutura compacta em L, ao sistema anti-vibração AVS e punho revestido a borracha. Sistema FIXTEC™ com bucha de aperto rápido de fácil instalação. Caixa de engrenagens em magnésio para um correcto alinhamento das engrenagens e maior durabilidade. Embraiagem de segurança para proteger o utilizador. Paragem de rotação e possibilidade de seleção do ângulo do cinzel para facilitar operações de cinzelamento suaves. Cabo de 4m.
- Motor de 900W, que combinado com uma velocidade de perfuração otimizada, resulta num desempenho de perfuração sem rival.
- Interruptor com sistema de velocidade variável.
- Bom equilíbrio e de fácil manuseamento, devido à estrutura compacta em L, ao sistema anti-vibração AVS e punho revestido a borracha.
- Sistema FIXTEC™ com bucha de aperto rápido de fácil instalação.
- Caixa de engrenagens em magnésio para um correcto alinhamento das engrenagens e maior durabilidade.
- Embraiagem de segurança para proteger o utilizador.
- Paragem de rotação e possibilidade de seleção do ângulo do cinzel para facilitar operações de cinzelamento suaves.
- Cabo de 4m.



Características técnicas

PLH 32 XE — MARTELO COMBINADO SDS-PLUS FIXTEC 3 MODOS 32MM DESENHO EM L

Ação de percussão (bpm)	0 - 4500
Encabadouro	SDS-Plus + Haste reduzida 13 mm
Energia de impacto EPTA (J)	3.8
Fornecido em	Kitbox
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	32
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	40
Máx. capacidade de furação em metal (mm)	16

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 501601K400069 · Emitida em 21/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Milwaukee PLH 32 XE + AG 10-125 EK - Kit martelo combina... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	32
Potência absorvida (W)	900
Velocidade máxima	0 - 800
Peso (kg)	3.6

Características técnicas

AG 10-125 EK — REBARBADORA DE ACABAMENTOS 1000W 125MM

Diâmetro do disco (mm)	125
Fornecido em	Mala ou bolsa não incluídas
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Potência absorvida (W)	1000
Proteção anti-contragolpe	Não
Sist. seg. contra quebras corrente	Sim
Tamanho do eixo	M 14
Tipo de interruptor	Interruptor deslizante
Travão	Não
Velocidade em vazio (rpm)	11000
Velocidade variável	Não
Peso (kg)	2.1

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee PLH 32 XE + AG 10-125 EK

Ref. 4933400069 + 4933451220

Ref. 1

Ref. 1

- Mala de transporte (Kitbox)

Inclui: rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm (AG 10-125 EK) e mala de transporte (Kitbox).

Equipamento padrão: PLH 32 XE — Punho frontal, batente de profundidade e adaptador FIXTEC com bucha de aperto rápido | AG 10-125 EK — Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m