Milwaukee AG 22-230 DMS + AG 10-125 EK - Kit rebarbadora de alta potência 2200W 230mm e rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm - 4933433630 + 4933451220

Referência: 501601K433630

- Potente motor de 2200W tipo PROTECTOR com enrolamentos do induzido e indutora revestidos a resina EPOXY para garantir maior durabilidade
- Design muito compacto com um comprimento de 485mm e 5.2 kg para um uso mais confortável
- Resguardo resistente a impactos
- Acesso direto às escovas



Características técnicas

AG 22-230 DMS — REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 2200W 230MM

Diâmetro do disco (mm)	**230**
Fornecido em	**Mala ou bolsa não incluídas**
Máx. capacidade de corte (mm)	**68**
Potência absorvida (W)	**2200**
Proteção anti-contragolpe	**Não**
Punho posterior rotativo	**Não**
Sist. seg. contra quebras corrente	**Não**
Tamanho do eixo	**M 14**
Tipo de interruptor	**Interruptor de homem morto**
Travão	**Não**
Velocidade em vazio (rpm)	**6600**
Velocidade variável	**Não**
Peso (kg)	**5.2**

Características técnicas

AG 10-125 EK — REBARBADORA DE ACABAMENTOS 1000W 125MM

Diâmetro do disco (mm)	**125**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Milwaukee AG 22-230 DMS + AG 10-125 EK - Kit rebarbador... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Fornecido em	**Mala ou bolsa não incluídas**
Máx. capacidade de corte (mm)	**33**
Potência absorvida (W)	**1000**
Proteção anti-contragolpe	**Não**
Sist. seg. contra quebras corrente	**Sim**
Tamanho do eixo	**M 14**
Tipo de interruptor	**Interruptor deslizante**
Travão	**Não**
Velocidade em vazio (rpm)	**11000**
Velocidade variável	**Não**
Peso (kg)	**2.1**

Composição / âmbito da entrega

Milwaukee AG 22-230 DMS + AG 10-125 EK
Ref. 4933433630 + 4933451220
Ref. 1
Ref. 1

Inclui: rebarbadora de acabamentos 1000W 125mm (AG 10-125 EK).
Equipamento padrão: AG 22-230 DMS — Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m | AG 10-125 EK — Resguardo com aperto sem chave, punho lateral, flange, flange de aperto, chave cabo de 4m

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt