

Metabo KHE 2660 Quick / UHEV 2860-2 Quick - Martelo SDS-Plus com bucha Quick 850W a 1100W

Referências: 504050071350 · 504050066351

- Encabadouro SDS-plus em todos os modelos
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Conversor rebaixado, protegido contra danos e poeiras
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento



Destaques



Martelo combinado com 3 funções

- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Disponível em: KHE 2660 Quick



Substituição rápida Metabo Quick

- Do encabadouro da ferramenta e da ferramenta, para um trabalho versátil



Motor Metabo Marathon

- Com proteção contra poeiras patenteada, para durabilidade longa

Metabo KHE 2660 Quick / UHEV 2860-2 Quick - Martelo SD... (cont.)

Destaques (cont.)



Embraiagem de segurança Metabo S-automatic

- Desativação mecânica do acionamento, em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura



Engrenagem de duas velocidades

- Duas velocidades de perfuração para furar em madeira e metal de forma eficiente
- Disponível em: UHEV 2860-2 Quick



Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

- Para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Disponível em: UHEV 2860-2 Quick



Proteção contra re arranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente
- Disponível em: UHEV 2860-2 Quick

Características técnicas

Dados técnicos	KHE 2660 Quick · Ref. 600663500	UHEV 2860-2 Quick · Ref. 600713500
Encabadouro	SDS-plus	SDS-plus
Energia por golpe (EPTA)	3 J	3,4 J
N.º máx. de impactos	4.300 bpm	4.500 bpm
Ø furação em betão (brocas)	26 mm	28 mm
Ø furação em alvenaria (coroas)	68 mm	68 mm
Ø furação em aço	13 mm	13 / 6 mm
Ø furação em madeira macia	32 mm	35 / 30 mm
Tensão / frequência	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/10/2026 · Pág. 2/3



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Metabo KHE 2660 Quick / UHEV 2860-2 Quick - Martelo SD... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	KHE 2660 Quick · Ref. 600663500	UHEV 2860-2 Quick · Ref. 600713500
Potência nominal	850 W	1100 W
Rotações em vazio	0 - 1.100 rpm	0 - 900 / 0 - 2.100 rpm
Rotações com carga nominal	830 rpm	900 / 2.100 rpm
Diâmetro do colar de aperto	50 mm	50 mm
Peso (sem cabo)	3,1 kg	3,3 kg
Comprimento do cabo	4 m	4 m
Código Metabo	600663500	600713500
Referência Maqser	504050066351	504050071350

Composição por versão

Metabo KHE 2660 Quick

KHE 2660 Quick · Ref. 600663500 · 220-240 V

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- metaBOX 145 L

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Brocas e escopros não incluídos.

Metabo UHEV 2860-2 Quick

UHEV 2860-2 Quick · Ref. 600713500 · 220-240 V

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- metaBOX 145 L
- Regulador para pré-seleção das rotações e dos impactos

Características do modelo

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Brocas e escopros não incluídos.