

Metabo KHE 3560 Q / MHE 4 - Martelo combinado e de demolição SDS-Plus 1050W

Referências: 504050081150 · 504050081250

- Encabadouro SDS-plus em todos os modelos
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Redução otimizada da velocidade e energia de percussão para perfurar e para trabalhos em materiais mais macios
- Sinalizador desgaste das escovas de carvão



Destaques



Martelo combinado com 3 funções

- Furar com percussão, furar e demolir
- Disponível em: KHE 3560 Q



Substituição rápida Metabo Quick

- Do encabadouro da ferramenta e da ferramenta, para um trabalho versátil
- Disponível em: KHE 3560 Q



Metabo VibraTech (MVT)

- Para amortecimento das vibrações e trabalho confortável no funcionamento contínuo

Metabo KHE 3560 Q / MHE 4 - Martelo combinado e de dem... (cont.)

Destaques (cont.)



Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

- Para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga



Proteção contra re arranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Para arranque suave



Proteção contra sobrecargas

- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor



Martelo de demolição com mecanismo de percussão de elevado rendimento

- Para elevada potência de demolição
- Disponível em: MHE 4

Características técnicas

Dados técnicos	KHE 3560 Q · Ref. 600811500	MHE 4 · Ref. 600812500
Encabadouro	SDS-plus	SDS-plus
Energia por golpe (EPTA)	4,2 J	4,2 J
N.º máx. de impactos	4.350 bpm	4.350 bpm

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 19/10/2026 · Pág. 2/4



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Metabo KHE 3560 Q / MHE 4 - Martelo combinado e de dem... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	KHE 3560 Q · Ref. 600811500	MHE 4 · Ref. 600812500
Ø furação em betão (brocas)	32 mm	-
Tensão / frequência	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Potência nominal	1050 W	1050 W
Rotações em vazio	0 - 810 rpm	-
Rotações com carga nominal	810 rpm	-
Diâmetro do colar de aperto	60 mm	-
Peso (sem cabo)	5 kg	5 kg
Comprimento do cabo	3,9 m	3,9 m
Código Metabo	600811500	600812500
Referência Maqser	504050081150	504050081250

Composição por versão

Metabo KHE 3560 Q

KHE 3560 Q · Ref. 600811500 · 220-240 V

- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
- Punho adicional
- Limitador de profundidade
- metaBOX 185 XL
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Comutável para rotação à esquerda para soltar, confortavelmente, ferramentas acopláveis emperradas
- Dupla segurança em caso de bloqueio da broca: sem contragolpes graças ao desacoplamento mecânico e desativação extremamente rápida comandada por sensor
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Características do modelo

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Brocas e escopros não incluídos.

Metabo MHE 4

MHE 4 · Ref. 600812500 · 220-240 V

- Punho em forma de arco
- metaBOX 185 XL
- Martelo de demolição SDS-plus mais forte da Metabo para trabalhos exigentes em betão com capacidade de desgaste elevada
- Interruptor de bloqueio de acesso fácil para demolir no funcionamento contínuo
- Luz de trabalho LED para uma vista perfeita sobre a zona a demolir

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 19/10/2026 · Pág. 3/4



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Metabo KHE 3560 Q / MHE 4 - Martelo combinado e de dem... (cont.)

- Punho em forma de arco, rotativo a 360° e com ângulo ajustável para uma posição de trabalho perfeita

Características do modelo

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Ponteiros e escopros não incluídos.