

Metabo W 750-125 / WQ 1100-125 / WEQ 1400-125 - Rebarbadora angular 750W a 1400W Ø125mm

Referências: 504081003500 · 504432 · 50460347000

- 3 modelos para discos de Ø125mm
- Potência nominal de 750 W a 1400 W
- Rosca do veio M 14
- Compare os modelos na tabela «Informações básicas» e veja as características próprias de cada um na Composição
- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular ergonómica para todas as aplicações



Destaques



Proteção contra re arranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente



Embraiagem de segurança Metabo S-automatic

- Desativação mecânica do acionamento, em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Disponível em: WQ 1100-125, WEQ 1400-125



Substituição da ferramenta Metabo Quick

- Sem necessidade de chaves, com rapidez e segurança
- Disponível em: WQ 1100-125, WEQ 1400-125

Metabo W 750-125 / WQ 1100-125 / WEQ 1400-125 - Rebarb... (cont.)

Destaques (cont.)



Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC)

- Elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Disponível em: WEQ 1400-125



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Para arranque suave
- Disponível em: WEQ 1400-125

Características técnicas

Dados técnicos	W 750-125 · Ref. 603605000	WQ 1100-125 · Ref. 610035000	WEQ 1400-125 · Ref. 600347000
Ø do disco	125 mm	125 mm	125 mm
Tensão / frequência	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Potência nominal	750 W	1100 W	1400 W
Potência útil	475 W	700 W	780 W
Rotações em vazio	11.500 rpm	12.000 rpm	11.500 rpm
Rotações com carga nominal	7.000 rpm	7.000 rpm	10.500 rpm
Binário	1,9 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm
Rosca do veio	M 14	M 14	M 14
Circunferência do punho	180 mm	194 mm	194 mm
Peso (sem cabo)	1,8 kg	2,2 kg	2,2 kg
Comprimento do cabo	2,5 m	4 m	4 m
Código Metabo	603605000	610035000	600347000
Referência Maqser	504432	504081003500	50460347000

Composição por versão

Metabo W 750-125

W 750-125 · Ref. 603605000 · 220-240 V

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 15/10/2026 · Pág. 2/4



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Metabo W 750-125 / WQ 1100-125 / WEQ 1400-125 - Rebarb... (cont.)

- Punho adicional
- Chave de pinos
- Motor robusto
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente

Características do modelo

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Discos não incluídos.

Metabo WQ 1100-125

WQ 1100-125 · Ref. 610035000 · 220-240 V

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Punho adicional
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte

Características do modelo

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Discos não incluídos.

Metabo WEQ 1400-125

WEQ 1400-125 · Ref. 600347000 · 220-240 V

- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de fixação M-Quick
- Punho adicional
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas para longa vida útil
- Arranque suave eletrónico e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte

Características do modelo

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 15/10/2026 · Pág. 3/4



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Metabo W 750-125 / WQ 1100-125 / WEQ 1400-125 - Rebarb... (cont.)

Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo. Discos não incluídos.

