Metabo RSEV 19-125 RT / RFEV 19-125 RT - Moedor de betão e fresadora para renovações 1900W Ø125mm

Referências: 504410382570 · 504410382671

- Produtividade máxima graças ao motor Metabo Marathon potente de 1900 Watt com peso reduzido
- Ergonomia perfeita graças à área do punho estreita para máximo controlo e facilidade em trabalhar acima da cabeça
- Conexão para extração de poeiras de Ø 35/41 mm



Destaques



Motor Metabo Marathon

- Com proteção contra poeiras patenteada, para durabilidade longa



Embraiagem de segurança Metabo S-automatic

- Desativação mecânica do acionamento, em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Disponível em: RSEV 19-125 RT



Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

- Com roda de ajuste, para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo RSEV 19-125 RT / RFEV 19-125 RT - Moedor de betã... (cont.)

Destaques (cont.)



Proteção contra rearranque involuntário

- Evita o arranque involuntário após interrupção de corrente



Dispositivo eletrónico de arranque suave

- Para arranque suave

Características técnicas

Dados técnicos	RSEV 19-125 RT · Ref. 603825700	RFEV 19-125 RT · Ref. 603826710
Ø da mó de esmeril	**125 mm**	**-**
Binário	**5 Nm**	**16,8 Nm**
Rotações em vazio	**3.800 - 8.200 rpm**	**750 - 3.100 rpm**
Tensão / frequência	**220-240 V / 50-60 Hz**	**220-240 V / 50-60 Hz**
Potência nominal	**1900 W**	**1900 W**
Potência útil	**1240 W**	**1240 W**
Rotações com carga nominal	**6.800 rpm**	**2.800 rpm**
Rosca do veio	**M 14**	**M 14**
Peso (sem cabo)	**3,5 kg**	**3,8 kg**
Comprimento do cabo	**4 m**	**4 m**
Diâmetro da cabeça de fresar	**-**	**125 mm**
Profundidade de fresagem	**-**	**0 - 6 mm**
Código Metabo	**603825700**	**603826710**
Referência Maqser	**504410382570**	**504410382671**

Composição por versão

Metabo RSEV 19-125 RT

RSEV 19-125 RT · Ref. 603825700 · 220-240 V

- Punho fechado
- Flange de apoio

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Metabo RSEV 19-125 RT / RFEV 19-125 RT - Moedor de betã... (cont.)

- Porca de aperto
- Chave de pinos
- Mala em plástico
- Para polir de forma eficaz e remover betão, betonilha e revestimentos com mós de esmeril diamantadas.
- Binário elevado e resistência a sobrecargas, para aplicações exigentes em utilização contínua
- Peso reduzido, ideal para lixar paredes e tetos
- Trabalhar junto a paredes, graças ao segmento retrátil
- Ótimos resultados de aspiração; coroa de escovas no resguardo de proteção, com amortecimento, que se adapta a cada superfície e altura de segmento
- Punho em forma de arco, ajustável sem ferramentas, para uma condução segura e uniforme ao lixar

Características do modelo
Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo.

Metabo RFEV 19-125 RT

RFEV 19-125 RT · Ref. 603826710 · 220-240 V

- Punho fechado
- Cabeça de fresar de dente pontiagudo
- Chave de pinos
- Chave sextavada
- Mala em plástico
- Para a remoção eficiente de estuque, resíduos de cola, argamassa mole e camadas de tinta antiga de paredes, tetos e chão
- Engrenagem desmultiplicadora de dois níveis, de elevada qualidade, para binário e desbaste máximo
- Avanço de trabalho mais rápido, graças ao grande diâmetro de fresar
- Resguardo de proteção robusto em alumínio fundido sob pressão, com coroa de escovas com amortecimento, para trabalhar com pouca formação de poeiras
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e precisa ao fresar
- Pode ser aplicada como rebarbadora para renovações sobre superfícies pequenas através da utilização de uma mó de taça diamantada

Características do modelo
Fornecido com o âmbito de entrega indicado pela Metabo.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt